

DILUENTE DR 22

Diluyente retardante para productos de poliuretano



Descripción

>DILUENTE DR 22 es una mezcla de disolventes de lenta evaporación para la dilución de barnices de poliuretano a base solventes monocomponentes y de dos componentes.

Características

Aspecto	líquido incolor
Peso específico	0,96 kg/lit
Confecciones	5-12,5-25 lt
Estabilidad de almacenamiento	1 año (1)

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Todos los barnices a solvente Chimiver monocomponentes y de dos componentes son listos para el uso.

De todos modos en particulares situaciones, como condiciones ambientales hostiles, grandes superficies de barnizar y/o madera poco absorbente es posible agregar el diluyente retardante DILUENTE DR 22 en cantidad incluida entre el 5-10%. Diluciones superiores a las cantidades indicadas pueden cambiar el aspecto final del barnizado.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_DILUENTE_DR_22.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.