



**Chimiver®**  
“Your floors partner”



# I nostri prodotti nascono pensando al futuro!

Ciò che da anni ci contraddistingue è l'attenzione alle esigenze dei nostri clienti e del mercato.

**Ecocompatibilità, tutela e salute dell'operatore, sicurezza:** garanzie che i prodotti all'acqua **Chimiver®** sono in grado di offrire! I prodotti **H2O Line** hanno ottenuto certificazioni che attestano un ridotto impatto ambientale. Ricerca ed innovazione sono le carte vincenti che ci permettono di ottenere crescenti successi, di confrontarci con il mercato e di offrire sempre soluzioni innovative e all'avanguardia.

## Our products were born thinking ahead!

What distinguishes us for years is the attention to the market and customers needs. **Eco-compatibility, workers health care and safety** are the guarantees that **Chimiver®** water-based products are able to provide! **H2O Line** products have been awarded with certifications meeting highest criteria of very low environmental impact. Research and innovation are our trump cards that allow us to be always successful, to face up the market challenges with the most innovative and advanced solutions.

## Nos produits sont nés en pensant à l'avenir

Ce qui nous distingue depuis des années est l'attention sur les besoins du marché et des clients. **Eco-compatibilité, santé et sécurité des travailleurs** sont les garanties que les produits en base aqueuse de **Chimiver®** sont en mesure de fournir! Les produits de la **gamme H2O** ont été certifiés répondant à les plus hauts critères de très faible impact environnemental. La recherche et l'innovation sont nos atouts qui nous permettent d'obtenir toujours de succès croissantes, de faire face aux défis du marché avec de solutions plus innovant et avancées.



## Unsere Produkte sind geboren und denken an die Zukunft!

Was uns seit Jahren auszeichnet, ist die Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse der Kunden und des Marktes. **Umweltfreundlichkeit, Gesundheit und Sicherheit** der Mitarbeiter sind die Garanten, die Chimiver® Produkte auf Wasserbasis bieten können! Die Produkte der **H2O Line** wurden mit Zertifizierungen ausgezeichnet, die die höchsten Kriterien der Umweltverträglichkeit erfüllen. Forschung und Innovation sind unsere Trümpfe, die es uns ermöglichen, immer erfolgreich zu sein und die Herausforderungen des Marktes mit den innovativsten und fortschrittlichsten Lösungen zu meistern.

## Nuestros productos nacieron pensando en el futuro!

Lo que nos distingue por años es la atención a las necesidades de nuestros clientes y la demanda del mercado. **Eco-compatibilidad, protección y salud de nuestros clientes y utilizadores**, son las garantías que los productos base de agua de Chimiver® pueden ofrecer! La gama de **productos H2O** ha obtenido certificaciones que atestiguan un impacto ambiental muy reducido. La constante búsqueda de mejoría y desarrollo son nuestra fuerza y prioridad, que nos permiten obtener mejores resultados y de enfrentar los mercados ofreciendo siempre soluciones innovadoras y de vanguardia.

# INDICE

## CONTENTS / INDEX / INDEX / ÍNDICE



### STUCCHI

Joint fillers - Mastics - Kitt - Estucos

5



### FONDI MONOCOMPONENTI

Single-component primers - Fonds monocomposants - Einkomponenten-Grundierungen - Fondos monocomponente

6



### FONDI BICOMPONENTI

Two-component primers - Fonds bi-composants - Zweikomponenten-Grundierungen - Fondos de dos componentes

10



### VERNICI MONOCOMPONENTI

Single-component lacquers - Vernis monocomposants - Einkomponenten-Lacke - Barnices monocomponentes

12



### VERNICI BICOMPONENTI

Two-component lacquers - Vernis bi-composants - Zweikomponenten-Lacke - Barnices de dos componentes

15



### CICLO SPORTIVO

Wooden sports floors - Parquets sportifs - Sportzyklus - Pisos deportivos

22



## RIEMPITIVO

FILLING PROPERTIES

GRANDE CAPACITÉ DE REBOUCHAGE

FÜLLUNG

EMPLASTE DE RELLENO



### ■ ■ STUCCO ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE ACRILICO PRIVO DI SOLVENTI PER PAVIMENTI IN LEGNO

Stucco all'acqua monocomponente acrilico privo di solvente che, miscelato con la polvere prodotta dalla levigatura, viene utilizzato per la rasatura del pavimento in legno. Grazie alla sua elevata viscosità ECOFILL TECH possiede un ottimo potere riempitivo consentendo una rapida carteggiatura senza rilevanti cali nelle fughe.

Scheda tecnica



### ■ ■ ACRYLIC SINGLE-COMPONENT WATER-BASED SOLVENT-FREE JOINT FILLER FOR WOODEN FLOORS

Acrylic single-component water-based solvent-free filler which, mixed with the dust produced by sanding is used to smooth the wooden floor. ECOFILL TECH, thanks to its high viscosity, has excellent filling power allowing a quick sanding of the floor without shrinkings.

Technical datasheet



### ■ ■ MASTIC ACRYLIQUE MONOCOMPOSANT À L'EAU, SANS SOLVANT POUR PARQUETS

Mastic acrylique monocomposant à base d'eau, sans solvant, si mélangé à la poussière produite par le ponçage du parquet, c'est bien utilisé pour le rasage du parquet. Grâce à sa haute viscosité, ECOFILL TECH a un excellent pouvoir de remplissage permettant une ponçage rapide sans perte importante des joints.

Fiche technique



### ■ ■ EINKOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE LÖSEMittelfREIEr FUGENKittLÖSUNG FÜR HOLZBÖDEN

Einkomponentige, wasserbasierte lösemittelfrei Fugenkittlösung für Holzböden; zum Anteigen mit Schleifstaub; zur Fugenfüllung des Parketts. Dank seiner hohen Viskosität verfügt ECOFILL TECH über eine ausgezeichnete Füllkraft, die ein schnelles Schleifen ohne signifikanten Fugeneinfall ermöglicht.

Produktdatenblatt



### ■ ■ MASILLA ACRÍLICO MONOCOMPONENTE AL AGUA SIN DISOLVENTES PARA PISOS DE MADERA

Masilla acrílico monocomponente al agua sin disolventes que, mezclada con el polvo producido por el lijado del pisos de madera, se utiliza para alisar el pisos de madera. Gracias a su alta viscosidad ECOFILL TECH tiene un excelente poder de relleno permitiendo un rápido lijado sin relevantes pérdidas en la juntas.

Ficha técnica



L 5 | 4 | L 640



# ECO WHITE



## EFFETTO SBIANCANTE

WHITENING EFFECT

EFFET BLANCHISANT

BLEICHEFFEKT

EFFECTO BLAQUEADOR



Scheda tecnica



### ■ ■ ■ FONDO ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE POLIURETANICO AD EFFETTO SBIANCANTE PER PAVIMENTI IN LEGNO

Fondo all'acqua monocomponente poliuretanico che conferisce al pavimento in legno un effetto sbiancato. Grazie all'elevato residuo secco, è caratterizzato da un buonissimo potere coprente, che permette di riempire il poro del legno con una sola mano. Il grado di bianco è in funzione del numero di mani di prodotto applicate. Riduce notevolmente l'ingiallimento superficiale delle essenze legnose mantenendo invariato nel tempo l'effetto sbiancato.

Technical datasheet



### ■ ■ ■ SINGLE-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE PRIMER FOR A "WHITE WASHED" EFFECT FOR WOODEN FLOORS

Single-component water-based polyurethane primer that gives the wood floor a "white washed" effect. Thanks to the high dry residue, it is characterized by a very good covering power, which allows to fill the wood pores with one coat. The degree of whiteness is a function of the number of applied coats. Furthermore ECO WHITE considerably reduces the yellowing of the woody surface while keeping the bleached effect unchanged over time.

Fiche technique



### ■ ■ ■ FOND POLYURÉTHANE MONOCOMPOSANT À L'EAU, EFFET BLANCHISSANT POUR PARQUETS

Fond polyuréthane monocomposant à l'eau qui donne au parquet un effet blanchi. Grâce au résidu sec élevé, c'est caractérisé par un très bon pouvoir couvrant qui permet de remplir les pores du bois d'une seule couche. Le degré de blancheur dépend du nombre de couches appliquées. De plus, ECO WHITE réduit considérablement le jaunissement superficiel des essences de bois en maintenant inchangé au fil du temps l'effet blanchi.

Produktdatenblatt



### ■ ■ ■ WASSERBASIERTE 1K-POLYURETHAN GRUNDIERUNG MIT EINEM BLEICHEFFEKT FÜR HOLZBÖDEN

Wasserbasierte 1K-Grundierung, die dem Holzfußboden einen Bleicheffekt verleiht. Dank des hohen nichtflüchtigen Anteiles, hat ECO WHITE eine sehr gute Deckkraft, wodurch die Pore des Holzes mit einer Hand gefüllt werden. Der Weißheitsgrad hängt von der verwendeten Produktmenge ab. Reduziert das Vergilben von anfälligen Holzarten auf der Oberfläche erheblich und der gebleichte Effekt bleibt über die Zeit unverändert.

Ficha técnica



### ■ ■ ■ FONDO AL AGUA MONOCOMPONENTE POLIURETÁNICO CON EFECTO BLAQUEADOR PARA PISOS DE MADERA

Fondo de poliuretano monocomponente a base de agua que le da al piso de madera un efecto blanqueado. Gracias a su alto residuo seco, se caracteriza por un muy buen poder cubriente, que permite llenar el poro de la madera con una sola mano. El grado de blancura es una función del número de capas aplicadas del producto. Reduce considerablemente el amarilleo de la superficie leñosa mientras mantiene el efecto blanqueado sin cambios con el tiempo.

L 5	4	L 640





## TONALIZZANTE

TONING

DONNE UNE COLORATION PROFONDE AU BOIS

TÖNUNG

DESTACA EL TONO DE LA MADERA



Scheda tecnica



### ■ ■ ■ FONDO ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE ACRILICO-POLIURETANICO TONALIZZANTE PER PAVIMENTI IN LEGNO (EFFETTO SOLVENTE)

Fondo all'acqua monocomponente ad alta copertura estremamente tonalizzante, adatto come prima mano per la verniciatura di pavimenti in legno. Conferisce al legno un colore decisamente caldo, in particolare su legno di rovere. Non lascia sormonti e ha un'ottima carteggiabilità.

Technical datasheet



### ■ ■ ■ SINGLE-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE-ACRYLIC TONING PRIMER FOR WOODEN FLOORS (SOLVENT EFFECT)

Single-component water-based super toning primer with high coverage, to be used as first coat in the lacquering process. Giving to the wood a very warm colour, especially on oak. No overlaps are left on the floor and excellent sanding properties.

Fiche technique



### ■ ■ ■ FOND POLYURÉTHANE ACRYLIQUE MONOCOMPOSANT À L'EAU QUI DONNE AU PARQUET UNE COLORATION CHAUDE (COMPARABLE AUX VERSIONS SOLVANTÉES)

Fond mocomposant à l'eau avec bon pouvoir couvrant. Adapte comme première couche, il donne au parquet, surtout en chêne, une coloration très chaude. Il ne laisse pas de marque de rouleaux et il possède une bonne ponçabilité à la machine.



### ■ ■ ■ EINKOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE POLYURETHAN-ACRYL-GRUNDIERUNG MIT TÖNUNG FÜR HOLZBÖDEN

Einkomponentige, wasserbasierte Grundierung mit hoher Tönung; geeignet als Erstbeschichtung für die Lackierung von Holzböden. ECOCROM verleiht, besonders auf Eichenholz, einen sehr warmen Farbton. Dank seiner speziellen Rezeptur lässt sich ECOCROM sehr leicht auftragen und macht somit die Anwendung sehr einfach. Er hinterlässt keine Überlappungen und hat eine ausgezeichnete Schleifbarkeit.

Ficha técnica



### ■ ■ ■ FONDO ACRÍLICO-POLIURETÁNICO AL AGUA MONOCOMPONENTE QUE DESTACA EL TONO DE LA MADERA (EFECTO SOLVENTE)

Fondo al agua monocomponente de alta cobertura, adecuado como primera mano de barnizado de la madera totalmente basado en barnices al agua. ECOCROM da a la madera un color muy caliente, especialmente en la madera de roble. Gracias a su formulación ECOCROM se extiende muy haciendo la aplicación extremadamente fácil. No produce solapamientos y tiene excelentes propiedades de lijado.



# ECORAPID



## RAPIDO ACRILICO POLIURETANICO

FAST ACRYLIC POLYURETHANE

RAPID ACRYLIQUE POLYURÉTHANIQUE

SCHNELLES POLYURETHAN-ACRYL

RÁPIDO ACRÍLICO POLIURETANO

ECORAPID

Scheda tecnica



### ■ ■ ■ FONDO ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE ACRILICO-POLIURETANICO A RAPIDISSIMA ESSICCAZIONE PER PAVIMENTI IN LEGNO

Fondo all'acqua monocomponente acrilico-poliuretanico specifico per cicli di verniciatura di pavimenti e manufatti in legno totalmente a base acqua; possiede ottime caratteristiche chimico/fisiche quali: elevato residuo secco e trasparenza, estrema rapidità di essiccazione. La sua speciale formulazione permette una rapidità nella carteggiatura, diminuendo drasticamente i tempi di attesa; non ossida il legno.

Technical datasheet



### ■ ■ ■ VERY FAST DRYING SINGLE-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE-ACRYLIC PRIMER FOR WOODEN FLOORS

Single-component water-based acrylic-polyurethane primer recommended for the lacquering of wooden floors where it is request to finish the work in just a day. Has excellent chemical and physical properties as high solid content, very fast drying and it will not stain the wood.

Fiche technique



### ■ ■ ■ FOND POLYURÉTHANE ACRYLIQUE MONOCOMPONENT À L'EAU À TRÈS RAPIDE SECHAGE

Fond polyuréthane acrylique monocomposant à l'eau spécifique pour des cycles de vernissage de parquet et produits en bois totalement à base d'eau. Il possède des caractéristiques optimales telles que: haut contenu de résidu sec et transparence, rapidité de dessiccation, extrêmement facile à poncer. Il maintient la couleur du bois presque naturel.



### ■ ■ ■ EINKOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE POLYURETHAN-ACRYL-GRUNDIERUNG MIT SEHR SCHNELLER TROCKNUNG FÜR HOLZBÖDEN

Einkomponentige, auf Wasser basierte Polyurethan-Acryl-Grundierung, speziell für Bodenlackierung und Holzmanufakte; besitzt ausgezeichnete chemisch-physikalische Eigenschaften wie: Transparent, hoher Festkörperanteil, extrem schnelle Trocknungszeit. Die spezielle Rezeptur ermöglicht ein schnelles Schleifen und verkürzt die Wartezeiten drastisch; oxidationsfrei.

Ficha técnica



### ■ ■ ■ FONDO AL AGUA MONOCOMPONENTE ACRÍLICO-POLIURETÁNO DE SECADO RÁPIDO

Fondo al agua monocomponente acrílico poliuretano específico para la primera mano de ciclos de barnizado de pisos y materiales de madera totalmente a base de agua; posee óptimas características químico-físicas como: elevado residuo seco y transparencia, extrema rapidez de secado. Su especial formulación permite un lijado rápido disminuyendo drásticamente el tiempo de espera, además, "no mancha la madera" y levanta muy poco el "pelo" de la madera.



L 5

4

L 640

# ECOSTARTER



## RAPIDO ACRILICO

FAST ACRYLIC  
RAPID ACRYLIQUE  
SCHNELLES ACRYL  
RÁPIDO ACRÍLICO



### ■ ■ ■ FONDO ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE ACRILICO PER PAVIMENTI IN LEGNO

Fondo all'acqua monocomponente acrilico per pavimenti in legno con ottime caratteristiche chimico/fisiche: trasparenza, estrema facilità di carteggiatura e buon residuo secco.

Scheda tecnica



### ■ ■ ■ SINGLE-COMPONENT WATER-BASED ACRYLIC PRIMER FOR WOODEN FLOORS

Single-component water-based acrylic primer for wooden floors with excellent chemical and physical properties: transparency, easy sandability and adequate solid content.

Technical datasheet



### ■ ■ ■ FOND ACRYLIQUE MONOCOMPONENT À L'EAU POUR PARQUET

Fond acrylique monocomposant à l'eau avec excellentes caractéristiques chimique/physique pour parquet. Haut contenu de résidu sec et transparence, extrêmement facile à poncer.

Fiche technique



### ■ ■ ■ EINKOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG FÜR HOLZBÖDEN

Einkomponentige, auf Wasser basierte Grundierung, speziell für die erste Lackierung der Holzböden und Holzmanufakte; besitzt ausgezeichnete chemisch-physikalische Eigenschaften wie: Transparent, leichtes Schleifen, hoher Festkörperanteil.



### ■ ■ ■ FONDO AL AGUA MONOCOMPONENTE ACRÍLICO DE SECADO RÁPIDO PARA PISOS DE MADERA

Fondo al agua monocomponente a base acrílica para pisos de madera con excelentes características químico/físicas, cuales: transparencia, rápido secado y extrema facilidad de lijado acompañada de un buen contenido de sólido.

Ficha técnica



L 5

4

L 640



# ECOPRIME HS120 (A+B)



**ALTA COPERTURA**

HIGH SOLID

HAUTE COUVERTURE

HOHE DECKKRAFT

ALTO SÓLIDO



## ■ ■ ■ FONDO ALL'ACQUA BICOMPONENTE ACRILICO-POLIURETANICO PER PAVIMENTI IN LEGNO

Fondo all'acqua bicomponente indicato come prima mano nei cicli di verniciatura completamente all'acqua per pavimenti in legno. Grazie all'altissimo residuo secco, è caratterizzato da un buonissimo potere coprente, che permette di riempire il poro del legno con una sola mano, anche su legni difficili (es. afrormosia). Possiede, inoltre, una buona carteggiabilità a macchina e conferisce al legno una ottima ossidazione, molto simile a quella apportata dai comuni bicomponenti a solvente.

Scheda tecnica



## ■ ■ ■ TWO-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE- ACRYLIC PRIMER FOR WOODEN FLOORS

Two-component water-based primer suggested as first coat of wooden floors water-based cycles. Thanks to the high solid content, ECOPRIME HS 120 has high solid properties, filling the pore of the wood just with a single coat. Easy to sand giving the same oxidation to the wood as a normal solvent-based primer.

Technical datasheet



## ■ ■ ■ FOND POLYURÉTHANE ACRYLIQUE BI-COMPOSANT À L'EAU POUR PARQUET

Fond bi-composant à l'eau indiqué comme première couche dans les cycles de vernissage complètement à l'eau, sur les parquets et les produits en bois. Grâce à son résidu sec très élevé, il se caractérise par un excellent pouvoir couvrant, qui lui permet de remplir les pores du bois avec une seule couche, même sur les bois difficiles (ex. afrormosia). Il possède en outre une bonne ponçabilité à la machine, et donne au bois une bonne oxydation, très similaire à celle que donnent les bi-composants au solvant courants.

Fiche technique



## ■ ■ ■ ZWEIKOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE POLYURETHAN-ACRYL-GRUNDIERUNG FÜR HOLZBÖDEN

Zweikomponentige, auf Wasser basierte Grundierung, die als erste Schicht in vollständig wasserbasierten Lackierzyklen für Holzböden aufgetragen wird. Dank seines hohen Festkörperanteils zeichnet er sich durch eine sehr hohe Deckkraft aus. Durch die hohe Porenfüllung genügt eine Schicht vom ECOPRIME HS 120; auch bei schwierigen Hölzern (z.B. Afrormosia). Es besitzt eine ausgezeichnete Schleifbarkeit und gibt dem Holz eine sehr gute Oxidation, ähnlich einer zweikomponentigen Alkoholgrundierung.



## ■ ■ ■ FONDO AL AGUA DE DOS COMPONENTES PARA PISOS DE MADERA

Fondo al agua de dos componentes indicado como primera mano en los ciclos de barnizado completamente de agua, en suelos y manufacturado de madera. Gracias al elevado residuo seco, está caracterizado por un buenísimo poder cubridor, que permite llenar el poro de la madera con una sola mano, también se encuentra en maderas difíciles (ej: afrormosia). Además, se lija bien a máquina y confiere a la madera una buena oxidación, muy parecida a la que aportan los comunes bicomponentes de solvente.

Ficha técnica



L 5 + 1

3A + 3B

L 576



# ECOPRIME HS120

## CROM (A+B)

### TONALIZZANTE

TONING

DONNE UNE COLORATION PROFONDE AU BOIS

TÖNUNG

DESTACA EL TONO DE LA MADERA



#### ■ ■ ■ FONDO ALL'ACQUA BICOMPONENTE ACRILICO-POLIURETANICO TONALIZZANTE PER PAVIMENTI IN LEGNO

Scheda tecnica



Fondo all'acqua bicomponente tonalizzante indicato come prima mano nei cicli di verniciatura completamente all'acqua per pavimenti in legno, per ottenere l'effetto caldo tipico di una vernice a solvente poliuretanica. Grazie all'altissimo residuo secco, è caratterizzato da un buonissimo potere coprente, che permette di riempire il poro del legno con una sola mano, anche su legni difficili (es. afromosia). Possiede, inoltre, una buona carteggiabilità a macchina e può essere utilizzato per uniformare forniture di legno stonalizzato (es. wengè).

#### ■ ■ ■ TWO-COMPONENT ACRYLIC-POLYURETHANE WATER-BASED TONING PRIMER FOR WOODEN FLOORS

Technical datasheet



Two-component toning water primer, indicated as a first coat in water-based lacquering cycles for wooden floors, to obtain the typical warm effect of a polyurethane solvent lacquer. Thanks to the very high dry residue, it is characterized by a very good covering power, which allows to fill the pore of the wood with one coat, even on difficult woods (eg afromosia). It's also easy to sand and can be used to even out shaded wood batches (eg. wenge).

#### ■ ■ ■ FOND POLYURÉTHANE ACRYLIQUE BI-COMPOSANT À L'EAU POUR PARQUET

Fiche technique



Fond bi-composant à l'eau qui réchauffe la première couche dans les cycles complètement peints à l'eau pour parquet, pour obtenir l'effet chaud typique d'une vernis solvantée polyuréthane. Grâce au très haut résidu sec, le produit se caractérise par un très bon pouvoir couvrant, qui permet de remplir le pore du bois à une seul couche, même sur des bois difficiles (par exemple, afromosia). Le produit a également un bon ponçage et peut être utilisé pour normaliser des fournitures de fané (ex. wengé).

#### ■ ■ ■ WASSERBASIERTE 2K-ACRYL-POLYURETHAN FARBGRUNDIERUNG FÜR HOLZBÖDEN

Produktdatenblatt



2K-Farbgrundierung auf Wasserbasis, die für erste Schicht in vollständig wasserbasierten Lackierzyklen für Holzböden geeignet ist, um den typischen warmen Effekt von einem Polyurethanlack auf Lösungsmittelbasis zu erreichen. Dank des sehr hohen nichtflüchtigen Anteil zeichnet es sich durch eine sehr gute Deckkraft aus, die es ermöglicht, die Pore des Holzes auch bei besonderen Hölzern (z. B. Afromosia) mit nur einem Auftrag zu füllen. Das Produkt ist gut schleifbar und kann für die Gleichmäßigkeit auf farbigen Hölzern (z. B. Wenge) verwendet werden.

#### ■ ■ ■ FONDO DE POLIURETANO ACRÍLICO A BASE DE AGUA DE DOS COMPONENTES PARA PISOS DE MADERA

Ficha técnica



Fondo a base de agua de dos componentes que otorga un tono cálido indicado como primera mano en ciclos de barnizado completamente al agua para pisos de madera, para obtener el típico efecto cálido de un barniz de disolvente poliuretanico. Gracias a su elevado residuo seco, se caracteriza por un alto poder cubriente, que permite llenar el poro de la madera con una mano, incluso en maderas difíciles (por ejemplo, afromosia). También tiene un buen lijado a máquina y puede usarse para uniformar el tono de suministros de madera sin tono (por ejemplo, Wengè).



L 5 + 1

3A + 3B

L 576



BASE



## ■ ■ ■ VERNICE ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE POLIURETANICA PER PAVIMENTI IN LEGNO

Vernice all'acqua monocomponente caratterizzata da un alto residuo secco, da un'ottima resistenza al calpestio, nonché da un gradevole aspetto estetico finale. Conferisce al legno trattato un aspetto caldo e leggermente ossidato.

Scheda tecnica



## ■ ■ ■ SINGLE-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE LACQUER FOR WOODEN FLOORS

Single-component water-based lacquer characterized by a high solid content, high abrasion and traffic resistances, giving a warm and pleasant final appearance.

Technical datasheet



## ■ ■ ■ VERNIS POLYURÉTHANE MONOCOMPOSANT À L'EAU POUR PARQUET

Vernis de finition monocomposant à l'eau. Grâce à son grand volume de matière sèche, il se caractérise par un excellent pouvoir couvrant, qui lui permet d'avoir un bon aspett final. Une autre particularité est de donner au bois une bonne oxydation et un aspect chaleureux.

Fiche technique



## ■ ■ ■ EINKOMPONENTIGER, WASSERBASIERTER POLYURETHANLACK FÜR HOLZBÖDEN

Einkomponentiger, wasserbasierter Lack mit hohem Festkörperanteil. Er bietet beste Trittbeständigkeit und Belastbarkeit, sowie eine ansprechende Oberflächenoptik. Eine weitere Besonderheit von ECOSTAR ist, dass es dem Holz eine natürliche, warme und leicht oxidierte Optik verleiht.



## ■ ■ ■ BARNIZ AL AGUA MONOCOMPONENTE POLIURETÁNICA PARA PISOS DE MADERA

Barniz al agua monocomponente caracterizado por su alto sólido, alta resistencia al desgaste y un agradable aspecto final. Confiere a la madera tratada un aspecto cálido y ligeramente oxidado.

Ficha técnica



L 5	4	L 640

LD	SL	OP	SUPER OP





ECOLABEL

EU Ecolabel:  
IT/044/004

### ■ ■ ■ VERNICE ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE POLIURETANICA PER PAVIMENTI IN LEGNO A RIDOTTO CONTENUTO DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Vernice all'acqua monocomponente per pavimenti in legno ad elevata resistenza al calpestio e all'abrasione a ridotto contenuto di composti organici volatili. Prodotto certificato ECOLABEL, il marchio europeo di qualità ecologica che testimonia l'impegno di un'azienda nei confronti della natura.

Scheda tecnica



### ■ ■ ■ SINGLE-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE LACQUER FOR WOODEN FLOORS WITH REDUCED CONTENT OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS

Single-component water-based lacquer for wooden floors with reduced content of volatile organic compounds. ECØ V has high abrasion resistance and to heavy traffic. The product has ECOLABEL certification: european mark of ecological quality that confirms the Company's commitment towards the environment.

Technical datasheet



### ■ ■ ■ VERNIS POLYURÉTHANE MONOCOMPOSANT À L'EAU POUR PARQUET AVEC RÉDUIT CONTENU DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS

Vernis monocomposant à l'eau pour parquet. Très résistant à l'abrasion et au trafic avec réduit contenu de composés organiques volatils. Produit certifié ECOLABEL: la certification européen qui témoigne l'engagement de une société pour la nature.

Fiche technique



### ■ ■ ■ EINKOMPONENTIGER, WASSERBASIERTER POLYURETHANLACK FÜR HOLZBÖDEN MIT GERINGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN

Einkomponentiger, wasserbasierter Polyurethanlack für Holzböden mit geringen organischen Verbindungen; es zeichnet sich durch eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Kratzspuren aus. Zertifiziertes Produkt ECOLABEL: Das europäische Umweltzeichen, das das Engagement eines Unternehmens für die Natur bezeugt.

Produktdatenblatt



### ■ ■ ■ BARNIZ AL AGUA MONOCOMPONENTE POLIURETÁNICA PARA PISOS DE MADERA CON CONTENIDO REDUCIDO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

Barniz al agua monocomponente para pisos de madera con un altísima resistencia al caminado y a la abrasión, con contenido reducido de compuestos orgánicos volátiles. Producto certificado ECOLABEL: marca Europea de calidad ecológica que demuestra el compromiso de la empresa con la naturaleza.

Ficha técnica



L 5	4	L 640



0497

# ECOFAST UV



UV

## ■ ■ VERNICE ALL'ACQUA UV MONOCOMPONENTE ACRILICO-POLIURETANICA FOTORETICOLABILE PER PAVIMENTI IN LEGNO

Vernice all'acqua monocomponente acrilico-poliuretanica fotoreticolabile in opera per pavimenti in legno. Possiede elevate resistenze al calpestio e all'abrasione ed è quindi idonea per pavimentazioni soggette a forte usura. È fotoreticolabile utilizzando macchine UV portatili, è consigliata dove viene richiesto l'utilizzo della pavimentazione in legno in tempi brevi. **Disponibile nelle versioni: LD / SL / OP.**

Scheda tecnica



## ■ ■ ■ SINGLE-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE-ACRYLIC UV CURING LACQUER FOR WOODEN FLOORS

Single-component water-based polyurethane-acrylic UV curing lacquer on site for wooden floors. ECOFAST UV has high abrasion and traffic resistances allowing its use for high traffic surfaces. ECOFAST UV is UV curing with portable UV machines where a fast walkability is required. **Available in LD, SL and OP versions.**

Technical datasheet



## ■ ■ ■ VERNIS À PHOTO RÉTICULATION UV MONOCOMPOSANT POLYURÉTHANE ACRYLIQUE À L'EAU POUR PARQUET

Vernis monocomposant polyuréthane acrylique à l'eau pour parquet pour application directement en chantier. Il a une haute résistance au piétinement et à l'abrasion et est donc adapté aux sols soumis à une forte usure. Il est photo réticulable en utilisant des machines UV portables, il est recommandé lorsque l'utilisation de parquet est demandée dans un court laps de temps. **Disponible dans les versions suivantes: LD / SL / OP.**

Fiche technique



## ■ ■ ■ EINKOMPONENTIGER, WASSERBASIERTER POLYURETHAN-ACRYL-UV-HÄRTLACK FÜR HOLZBÖDEN

Einkomponentiger; wasserbasierter Polyurethan-Acryl-UV-Härtlack für Holzböden. ECOFAST UV hat hohe Abrieb- und Verkehrswiderstände, die den Einsatz auf stark befahrenen Flächen ermöglichen. ECOFAST UV ist, wo eine schnelle Begehbarkeit erforderlich ist, mit tragbaren UV-Maschinen UV-härtend. **Verfügbar in den Versionen LD, SL und OP.**

Produktdatenblatt



## ■ ■ ■ BARNIZ AL AGUA UV MONOCOMPONENTE ACRÍLICO-POLIURETANICO FOTO-RETICULABLE PARA PISOS DE MADERA

Barniz al agua monocomponente acrílico-poliuretanico foto-reticulable en obra para pisos de madera. Posee altas resistencias al tráfico, a la abrasión y por esto es idonea para pisos sujetos a alto desgaste. Es foto-reticulable usando máquinas UV portátiles, es aconsejada donde se requiere el uso de la pavimentación de madera en tiempos breves. **Disponible en las versiones LD / SL / OP.**

Ficha técnica



Kg 5	-	660
------	---	-----



# ECOTRAFFIK 2K (A+B)



## RESISTENZE ELEVATISSIME

HIGH DURABILITY  
TRÈS HAUTES RÉSISTANCES  
SEHR HOHE RESISTENZ  
MUY ALTAS RESISTENCIAS



### VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE POLIURETANICA AD ELEVATISSIME RESISTENZE PER PAVIMENTI IN LEGNO

Scheda tecnica



Vernice all'acqua bicomponente poliuretanica per pavimenti in legno, caratterizzata da un elevato residuo secco, facilità applicativa ed ottimo bagnamento del poro su pavimenti anche spazzolati donando un aspetto leggermente tonalizzato. Possiede ottime resistenze all'abrasione, al calpestio e alle "sgommate" (Black Heel Mark) che la rendono indicata per pavimentazioni ad altissimo traffico.

### TWO-COMPONENT WATER-BASED HIGH DURABILITY POLYURETHANE FINISH FOR WOODEN FLOORS

Technical datasheet



Two-component water-based high durability polyurethane finish for wooden floors, characterized by high solid content, easy to apply, high pore wettability even on brushed wood floors giving a warm and pleasant shade to the floor treated. Has high abrasion and black heel mark resistances allowing its use for high traffic surfaces.

### VERNIS POLYURÉTHANE BI-COMPOSANT À L'EAU AVEC TRÈS HAUTES RÉSISTANCES POUR PARQUET

Fiche technique



Vernis polyuréthane bi-composant à l'eau pour parquet avec contenu très faible de COV et très haute contenu solide. Caractérisé par une application facile et un excellent mouillage des pores même sur le bois brossé donnant une tonalité légèrement chaude. Elle a une excellente résistance à l'abrasion, au piétinement et au "dérapage" (Black Heel Mark) qui la rend adapté aux sols à très fort trafic.

### ZWEIKOMPONENTIGER, WASSERBASIERTER POLYURETHANLACK MIT HOHER RESISTENZ FÜR HOLZBÖDEN




Zweikomponentiger, wasserbasierter Polyurethanlack, gekennzeichnet durch seinen hohen Festkörperanteil, einfache Anwendung und ausgezeichnete Porenbenetzung auf gleichmäßig gebürsteten Böden; verleiht ein leicht getöntes Aussehen. ECOTRAFFIK 2K hat ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Verschleiß und "Gummimirfts" (Black Heel Mark); geeignet für sehr stark beanspruchte Böden.

### BARNIZ AL AGUA DE DOS COMPONENTES POLIURETÁNICA CON ALTÍSIMAS RESISTENCIAS PARA PISOS DE MADERA

Ficha técnica



Barniz al agua de dos componentes poliuretánica, caracterizado por un alto residuo seco, facilidad de aplicación y excelente humectación de los poros sobre pisos cepillados dando un aspecto ligeramente tonalizado. Posee excelentes propiedades de resistencia a la abrasión, al transito y a las huellas (Black Heel Mark) que hacen ECOTRAFFIK 2K adecuado para los pisos de altísimo tráfico.



# ECOSTAR 2K (A+B)

**ALTA COPERTURA, RESISTENZE ELEVATE**

**HIGH SOLID, HIGH RESISTANCE**

**HAUTE RÉSISTANCE E COVERTURE**

**HOHE DECKKRAFT, HOHE RESISTENZ**

**ALTO CUBRIMIENTO, ALTA RESISTENCIA**



## **VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE POLIURETANICA PER PAVIMENTI IN LEGNO**

Vernice all'acqua bicomponente poliuretanica ad alto residuo secco. Altissima resistenza all'abrasione ed al pedonamento (totale resistenza alla "sgommata").

Scheda tecnica



## **TWO-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE LACQUER FOR WOODEN FLOORS**

Two-component water-based polyurethane lacquer with high solid residue. High abrasion and Black Heel Mark resistances allowing its use for high traffic surfaces.

Technical datasheet



## **VERNIS POLYURÉTHANE BI-COMPOSANT À L'EAU POUR PARQUET**

Vernis polyuréthane bi-composant à l'eau avec très haute contenu solid. Très haute résistance à l'abrasion et au haut trafic (résistance total au dérapage).

Fiche technique



## **ZWEIKOMPONENTIGER, WASSERBASIERTER POLYURETHANLACK FÜR HOLZBÖDEN**

Zweikomponentiger, wasserbasierter Polyurethanlack, gekennzeichnet durch seinen hohen Festkörperanteil, einfache Anwendung und ausgezeichnete Porenbenetzung auf gleichmäßig gebürsteten Böden; ECOSTAR 2K verleiht ein warmes und leicht getöntes Aussehen. ECOSTAR 2K hat Beständigkeit gegen Abrieb und Verschleiß; geeignet für stark beanspruchte Böden.

Produktdatenblatt



## **BARNIZ AL AGUA DE DOS COMPONENTES POLIURETÀNICA PARA PISOS DE MADERA**

Barniz al agua de dos componentes poliuretànica con alto sólido. Altísima resistencia a la abrasión y al desgaste.

Ficha técnica



**L 5 + 0,5** | **3A + 3B** | **L 528**



# ECOSTAR 2K Colorata (A+B)



## LACCATURA COLORATA

COLORED LACQUER  
LAQUAGE COLORÉE  
FARBIGER LACK  
LACADO COLOREADO

### ■ ■ ■ VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE POLIURETANICA COLORATA PER PAVIMENTI IN LEGNO

Vernice all'acqua bicomponente poliuretanica colorata con elevata elasticità, durezza, resistenze e ottime proprietà livellanti per pavimenti in legno. Può essere sovraverniciata con ECOSTAR 2K. **Disponibile in colorazioni RAL, NCS ed a campione.**

Scheda tecnica



### ■ ■ ■ TWO-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE COLORED LACQUER FOR WOODEN FLOORS

Two-component water-based polyurethane colored lacquer for wooden floors with high elasticity, hardness and high chemical and mechanical resistance. Has to be over-varnished with ECOSTAR 2K. **Available in RAL, NCS colors and on request.**

Technical datasheet



### ■ ■ ■ VERNIS POLYURÉTHANE BI-COMPOSANT À L'EAU COLORÉE POUR PARQUET

Vernis polyuréthane bi-composant à l'eau colorée avec très élevée élasticité, dureté, résistances et excellentes propriétés nivelingues. Disponible sur demande avec couleurs RAL et NCS.

Fiche technique



### ■ ■ ■ ZWEIKOMPONENTIGER, FARBIGER POLYURETHANLACK AUF WASSERBASIS FÜR HOLZBÖDEN

Zweikomponentiger, farbiger Polyurethanlack auf Wasserbasis mit hoher Elastizität, Härte, Beständigkeit und ausgezeichneten Verlaufseigenschaften für Holzböden. ECOSTAR 2K COLORATA kann mit ECOSTAR 2K überlackiert werden. **ECOSTAR 2K COLORATA ist in RAL-, NCS- und Musterfarben erhältlich.**

Produktdatenblatt



### ■ ■ ■ BARNIZ AL AGUA DE DOS COMPONENTES DE POLIURETANO COLOREADO PARA PISOS DE MADERA

Barniz al agua de dos componentes de poliuretano coloreada con alta elasticidad, dureza, resistencia y excelentes propiedades de nivelación para pisos de madera. **Disponible en colores RAL, NCS y a pedido.**

Ficha técnica



Kg 5 + 0,5	-	L 528
------------	---	-------



# ECOSTAR 2K Natural (A+B)



## EFFETTO NATURALE

NATURAL EFFECT  
EFFET NATUREL  
NÄTÜRLICHER EFFEKT  
EFFECTO NATURAL



### ■ ■ ■ VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE POLIURETANICA AD EFFETTO SUPER NATURALE PER PAVIMENTI IN LEGNO

Vernice all'acqua bicomponente poliuretanica ad effetto naturale per rovere e legni chiari. Il pavimento risulterà non ossidato ed estremamente opaco. Effetto legno grezzo naturale. Nanotecnologica.

Scheda tecnica



### ■ ■ ■ TWO-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE LACQUER WITH NATURAL WOOD LOOK EFFECT FOR WOODEN FLOORS

Two-component water-based polyurethane lacquer with natural wood look effect. Recommended on light wood species. Nanotechnological.

Technical datasheet



### ■ ■ ■ VERNIS POLYURÉTHANE BI-COMPOSANT À L'EAU AVEC EFFET BOIS NATUREL POUR PARQUET

Vernis polyuréthane bi-composant à l'eau avec effet bois naturel pour chêne et bois clair. Le sol sera pas oxydé et très opaque. Effet bois brut naturel. Nanotechnologie.

Fiche technique



### ■ ■ ■ ZWEIKOMPONENTIGER, WASSERBASIERTER POLYURETHANLACK MIT NATÜRLICHEM EFFEKT FÜR HOLZBÖDEN

Zweikomponentiger Lack mit natürlichem Effekt für Eiche und hellen Hölzern. Die Verwendung von speziellen pH-kontrollierten Harzen verhindert das Oxidieren im Licht und die Farbe bleibt unverändert (natürlicher Effekt). ECOSTAR 2K Natural besitzt ausgezeichnete chemisch-physikalische Eigenschaften.



### ■ ■ ■ BARNIZ AL AGUA DE DOS COMPONENTES CON EFECTO NATURAL PARA PISOS DE MADERA

Barniz al agua de dos componentes de poliuretano con efecto natural. El piso aparece no oxidado y muy opaco. Efecto madera natural. Nanotecnología.

Ficha técnica



L 5 + 0,5

3A + 3B

L 528



# ECOWOOD 2K (A+B)



## EFFETTO NATURALE ANTIRIFLESSO

NATURAL AND ANTIREFLECTION EFFECTS

EFFET NATUREL ET ANTIREFLET

NÄTÜRLICHER UND ENTSPIEGELTER EFFEKT

EFFECTO NATURAL Y ANTI-REFLEJO

Scheda tecnica



### VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE POLIURETANICA AD EFFETTO NATURALE ANTIRIFLESSO PER PAVIMENTI IN LEGNO

Vernice all'acqua bicomponente poliuretanica studiata per conferire ai pavimenti un effetto estremamente opaco, antiriflesso e naturale. Grazie alla sua particolare formulazione è idonea alla verniciatura anche di essenze scure. Caratterizzata da un'elevata resistenza al pedonamento e all'usura.

Technical datasheet



### TWO-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE LACQUER WITH NATURAL ANTI-REFLECTION EFFECT FINISH FOR WOODEN FLOORS

Two-component water-based polyurethane lacquer with natural wood look effect. The wooden floors treated have matt, natural and antireflection effects. Suitable for coating dark and light woods. Excellent chemical and physical resistance, suitable for heavy traffic floors.

Fiche technique



### VERNIS POLYURÉTHANE BI-COMPOSANT À L'EAU POUR PARQUET. EFFET BOIS NATUREL ANTIREFLET

Vernis polyuréthane bi-composant à l'eau avec un effet bois naturel. L'utilisation de résines spéciales donne au parquet en chêne un aspect extrêmement mat, naturel et antireflet. Grace à sa spéciale formulation ECOWOOD 2K est également adapté sur bois foncé. Est un produit avec des excellent résistances chimique et physique donc suggéré pour le traitement de parquet dans les locaux commerciaux ou partout où une haute résistance à l'usure est nécessaire.



### ZWEIKOMPONENTIGER, WASSERBASIERTER POLYURETHANLACK MIT NATÜRLICHER ANTIREFLEXWIRKUNG FÜR HOLZBÖDEN

Zweikomponentiger, wasserbasierter Polyurethanlack mit natürlichem Effekt. Die Verwendung spezieller Harze verleiht dem Boden eine extrem matte, entspiegelte und natürliche Wirkung. Dank seiner speziellen Rezeptur ist ECOWOOD 2K zum lackieren von hellen und dunklen Holzböden geeignet. ECOWOOD 2K zeichnet sich durch eine hervorragende Verschleiß- und Abriebfestigkeit aus.

Ficha técnica



### BARNIZ AL AGUA DE DOS COMPONENTES DE POLIURETANO CON EFECTO NATURAL ANTI-REFLEJO PARA PISOS DE MADERA

Barniz al agua de dos componentes de poliuretano formulada para conferir a los pisos un efecto extremadamente opaco, anti-reflejo y natural. Gracias a su especial formulación es adecuado también para pintar maderas oscuras. Caracterizado por una alta resistencia al tráfico y al desgaste.



L 5 + 0,5

3A + 3B

L 528

# ECOSTAR RF 15T (A+B)



## IGNIFUGA E ANTISCIVOLO

FIRE-RETARDANT AND ANTI SLIP

IGNIFUGE ET ANTIDÉRAPANT

FEUERHEMMEND UND RUTSCHFEST

IGNÍFUGA Y ANTIDESLIZANTE



Scheda tecnica



## ■ ■ ■ VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE POLIURETANICA IGNIFUGA PER PAVIMENTI IN LEGNO

Vernice all'acqua bicomponente poliuretanica ignifuga in classe 1 italiana consigliata per il trattamento di pavimenti in legno e materiali legnosi a pavimento secondo il D.M. 6 Marzo 1992 che recepisce la norma UNI 9796. La classe di reazione al fuoco conferita a tali manufatti legnosi trattati come di seguito esposto è: 1. ECOSTAR RF 15T è stata formulata per rispondere ai più elevati standard antiscivolo dei pavimenti in legno dei centri sportivi, è conforme agli standard europei per le superfici per aree sportive indoor, superfici multisport per interni.

Technical datasheet



## ■ ■ ■ TWO-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE FIRE-RETARDANT LACQUER FOR WOODEN FLOORS

Two-component water-based polyurethane flame-retardant lacquer in line with the D.M. 6 Marzo 1992 following the UNI 9796 norm. Is suggested for the treatment of wooden floors and wooden materials only for flooring purposes. The class of reaction to the fire is Italian 1. Has been formulated in order to meet the highest anti slip standard requirements for sportive wooden floors. Is in conformity with European standards for sportive wooden floors meeting EN14904 standard's requirements.

Fiche technique



## ■ ■ ■ VERNIS POLYURÉTHANE BI-COMPOSANT À L'EAU IGNIFUGE POUR PARQUET

Vernis polyuréthane bi-composant à l'eau ignifuge en classe 1 Italienne. Suggerée pour le traitement de parquet et sols en bois selon le D.M. Mars 1992 (Norme UNI 9796). A été formulé pour être en conformité avec les plus hautes standards antidérapant des parquets en salles de sport.

Produktdatenblatt



## ■ ■ ■ ZWEIKOMPONENTIGER, WASSERBASIERTER, FEUERFESTER POLYURETHANLACK FÜR HOLZBÖDEN

Zweikomponentiger, feuerfester Polyurethan-Lack in Wasserdispersion in der italienischen Klasse 1, empfohlen für die Behandlung von Holzböden und Holzfußbodenmaterialien gemäß D.M. 6. März 1992, der den UNI 9796-Standard enthält. Die Feuerreaktionsklasse, die diesen wie folgt behandelten Holzprodukten gewährt wird, ist: 1. ECOSTAR RF 15T wurde formuliert, um die höchsten Anti-Rutsch-Standards von Holzböden von Sportzentren zu erfüllen, entspricht den europäischen Standards für Oberflächen von Indoor-Sportplätze, Multi-Sport-Innenflächen.

Ficha técnica



## ■ ■ ■ BARNIZ AL AGUA DE DOS COMPONENTES DE POLIURETANO IGNIFUGO PARA PISOS DE MADERA

Barniz de poliuretano ignífugo de dos componentes en dispersión acuosa en clase 1 italiana recomendado para el tratamiento de pisos de madera y materiales leñosos en pisos según la D.M. 6 marzo 1992 que implementa la norma UNI 9796. La clase de reacción al fuego que se confiere a estos manufacturados leñosos tratados de la siguiente manera son: 1. ECOSTAR RF 15T ha sido formulada para cumplir con los más altos estándares antideslizante de pisos de madera en centros deportivos, es conforme a los estándares europeos para superficies para espacios deportivos interiores.



L 5 + L 0,5

3A + 3B

L 528



# ADDITIVI SANIPLUS



## IGIENIZZANTI PER VERNICI

HIGIENIZER FOR LACQUERS

ASSAINISSEURS POUR VERNIS

DESINFektionsmittel FÜR LACKE

ADITIVO DE SANITIZACIÓN PARA PINTURAS



TO THE PROLIFERATION OF GERMS AND  
BACTERIA IN CONTACT WITH WOOD SURFACES

Scheda tecnica

### ■ ■ ADDITIVO IGIENIZZANTE PER VERNICI A BASE ACQUA E A BASE SOLVENTE / UV

Speciali additivi, a base di ioni d'argento, che aggiunti alle vernici a base acqua e a base solvente / UV creano una barriera meccanica ad azione igienizzante. L'aggiunta di tale additivo mantiene inalterate tutte le caratteristiche della vernice stessa (durezza, gloss, viscosità, resistenze chimiche e meccaniche ecc.).



### ■ ■ HYGIENIZING ADDITIVE FOR WATER AND SOLVENT-BASED / UV CURABLE LACQUERS

Technical datasheet

Special additive formulated with silver ions, that, when added to water / solvent-based and UV curable lacquers creates a mechanical barrier with hygienizing action. Doesn't alter any of the lacquer's properties (hardness, gloss level, viscosity and both mechanical and chemical resistances, etc.).



### ■ ■ ADDITIF ASSAINISSANT POUR VERNIS UV À L'EAU ET AU SOLVANT

Fiche technique

Additifs spéciaux, à base d'ions argent, qui ajoutés aux vernis UV à l'eau et au solvant, créent une barrière mécanique avec une action assainissant. L'ajout de cet additif maintient toutes les caractéristiques de la vernis elle-même (dureté, brillance, viscosité, résistance chimique et mécanique, etc.).



### ■ ■ DESINFektionsadditiv FÜR WASSER- UND LÖSUNGSMittel- / UV-BASIERTe LACKE

Produktdatenblatt

Spezielle Additive auf Silberionenbasis, die eine mechanische Barriere mit einer desinfizierenden Wirkung bilden, wenn sie den Lacken auf Wasser- und Lösungsmittel- / UV-basis zugesetzt werden. Durch den Zusatz dieses Additivs bleiben alle Eigenschaften des Lackes selbst erhalten (Härte, Glanz, Viskosität, chemische und mechanische Beständigkeit usw.).



### ■ ■ ADITIVO SANITIZANTE PARA PINTURAS A BASE DE AGUA Y A BASE DE SOLVENTE / UV

Ficha técnica

Aditivos especiales, a base de iones de plata, que añadidos a las pinturas a base de agua y a base de solventes / UV crean una barrera mecánica con acción sanitizante. La adición de este aditivo mantiene todas las características de la propia pintura (dureza, brillo, viscosidad, resistencia química y mecánica, etc.).



L 0,5	-	-





## ECOSTAR 2K SPORT (A+B)

**EN 14904**



- Finitura all'acqua bicomponente poliuretanica per pavimentazioni sportive.
- Two-component water-based polyurethane lacquer for sportive wooden floors.
- Vernis polyuréthane bi-composant à l'eau pour parquet de salles de sport.
- Zweikomponentige Polyurethan-Versiegelung auf Wasserbasis für Sportböden.
- Barniz poliuretánica de dos componentes al agua para superficies deportivas.



L 5+0,5

3A + 3B

L 528



OP



## ECOSTAR LINE COLORS

**Tracciatura all'acqua / Water-based marking / Vernis à l'eau pour traçage  
Linienzeichnung Wasserbasis / Demarcamiento a base agua**



- Vernice all'acqua bicomponente poliuretanica pigmentata per la delimitazione delle linee segnaletiche dei pavimenti in legno ad uso sportivo.
- Two-component pigmented polyurethane water-based paint for line marking of sportive wooden floors.
- Vernis polyuréthane bi-composant à l'eau, pigmentée pour le traçage de sols sportifs intérieurs.
- Zweikomponentiger, pigmentierter Polyurethan-Lack auf Wasserbasis zur Markierung von Sportbodenlinien.
- Barniz pigmentado poliuretanico de dos componentes a base de agua para la delimitación de líneas señaléticas de pavimentos deportivos.



RAL 1023  
Giallo Traffico  
Yellow Traffic



RAL 2008  
Rosso Arancio Chiaro  
Red Orange Light



RAL 3020  
Rosso Traffico  
Red Traffic



RAL 5005  
Blu Segnale  
Blue Signal



RAL 6029  
Verde Menta  
Mint Green



RAL 9005  
Nero Intenso  
Intense Black



RAL 9010  
Bianco Puro  
Pure White

COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS



## VELUREX® CLEANER SPORT

**Detergente intensivo / Intensive cleaner / Détergent intensif  
Neutraler Intensivreiniger / Detergente intensivo**



- Detergente concentrato neutro intensivo specifico per la pulizia ordinaria di pavimentazioni sportive in legno.
- Intensive concentrated cleaner suitable for the regular cleaning of sportive wooden floors.
- Détergent concentré neutre intensif spécifique pour le nettoyage ordinaire de sols sportifs en bois.
- Neutraler Intensivreiniger, der speziell für die normale Reinigung von Sportböden aus Holz entwickelt wurde.
- Detergente intensivo concentrado neutro para la limpieza ordinaria de pisos de madera y canchas deportivas.



L 1

12

L 528



**OFFICIALLY APPROVED  
BY FIBA**

**Chimiver Panseri S.p.A.**

is recommended and certified by the International Basketball Federation (FIBA)  
for wooden floor finishing and maintenance products.

