

ADESIVER ULTRA V

Adhésif pour la réparation de sols en bois caractérisé par un temps de prise très rapide



Description

ULTRA V est un adhésif pour la réparation de sols en bois caractérisé par un temps de prise très rapide. ULTRA V est fourni dans les cartouches prévues à cet effet qui contiennent les 2 composants réactifs, dosés et mélangés automatiquement dans le bec verseur pendant l'extrusion grâce au traditionnel pistolet silicone.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	auto mélangent durant l'extrusion
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	pistolet pour silicone
Temps ouvert maximal	variable
Temps de prise 30°C	4'
Temps de prise 25°C	5'
Temps de prise 20°C	7'
Temps de prise 10°C	15'
Temps de prise 5°C	15'
Durcissement total	4'/25'
Quantité nécessaire	en fonction de l'utilisation
Couleur	gris foncé
Stabilité au stockage	1 an ⁽¹⁾
Conditionnement	165 cc.
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNE

1 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10° et +30°C

Mode d'emploi

Insérer le bouchon noir de poussée dans la partie postérieure de la cartouche et charger la colle dans un traditionnel pistolet silicone. Dévisser le bouchon et visser le bec verseur. Enlever la tablette à réparer en nettoyant soigneusement le support. Extraire le produit de la cartouche en faisant attention à éliminer la première partie jusqu'à obtenir une couleur uniforme, puis appuyer la tablette et la battre avec un marteau en caoutchouc. Appliquer un poids jusqu'au durcissement. Une fois l'opération terminée ne pas remuer le bec verseur jusqu'à la prochaine utilisation.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:



http://www.chimiver.com/tds/FR_ADESIVER_ULTRA_V.pdf