

ECOSTAR 2K Natural

Vernis polyuréthane bi-composant à l'eau à effet super naturel pour sols en bois



Description

ECOSTAR 2K Natural est un vernis bicomposant à l'eau avec aspect naturel pour les essences de chêne et de bois clair. L'utilisation de résines spéciales à pH contrôlé permet au bois de ne pas s'oxyder à la lumière et de garder sa couleur inchangée dans le temps. Le sol laqué avec ECOSTAR 2K Natural ressemble à non laqué et a un aspect super mat. ECOSTAR 2K Naturel est un produit avec des excellentes résistances chimique et physique donc suggéré pour le traitement de parquet dans les locaux commerciaux ou partout où une haute résistance à l'usure est nécessaire.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	10/1
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	rouleau microfibre de 8 mm / brosse
Dilution éventuelle	DILUENTE DR H2O
Quantité nécessaire	80 - 100 g/m ²
Hors poussières	30' ⁽¹⁾
Hors empreinte	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	2 h ⁽¹⁾
Possibilité de ponçage	24 h ⁽¹⁾
Possibilité de revernir sans ponçage	4 - 12 h ⁽¹⁾
Brillance/Opacité	6-8 gloss ⁽²⁾
Résistances chimico-physiques	excellent
Couverture	bonne
Oxydation du bois	absent
Stabilité au stockage	1 ans ⁽³⁾
Conditionnement	5,5 L (5+0,5)
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNH 40 (quand le produit est encore frais)

³ emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi.

ECOSTAR 2K Natural, catalysé selon le rapport indiqué et mélangé de manière homogène, doit être appliqué sur le sol en bois préalablement mastiqué, poncé et soigneusement passé à l'aspirateur.

Dans des conditions de travail critiques (températures élevées, faible humidité ou grandes surfaces), nous recommandons d'ajouter le 5-10% de DILUENTE DR H2O (voir fiche technique).

Après 24 heures, poncez avec précision en utilisant un grain de papier 220 et continuez avec l'application d'une deuxième couche d'ECOSTAR 2K Natural. Pour obtenir l'effet naturel totale, ne pas utiliser aucun fond, mais appliquer seulement deux couches

d'ECOSTAR 2K Natural. Un excès de produit augmente le niveau de brillance en perdant l'effet naturel du parquet.

ECOSTAR 2K Natural est particulièrement indiqué pour le traitement du chêne et de toutes essences de bois clair.

Lors de l'application, il est très important d'appliquer le vernis le long du grain du bois. Il est recommandé de faire de tests préliminaires sur chaque lot de bois. Ne pas appliquer sur les bois foncés (iroko, teck, wengé, etc). La stabilisation complète de la couleur du bois a lieu lors de l'application de la deuxième couche (48 heures).

L'entretien des parquets traités avec ECOSTAR 2K NATURAL doit être fait avec la gamme de produits VELUREX (voir fiches techniques).

L'entretien intensif des parquets traités avec ECOSTAR 2K NATURAL doit être fait avec WAX CARE White (voir fiche technique).

Notes: Certains matériaux peuvent libérer du plastifiant pendant le temps, qui peuvent s'installer en créant des taches ou des halos indésirables. Au cas où des parquets absorbants, il est recommandé d'appliquer un autre couche d'ECOSTAR 2K SUPER OP (voir fiche technique).

Éléments d'étiquetage

• Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:

http://www.chimiver.com/tds/FR_ECOSTAR_2K_Natural.pdf