

FINITURA UV R77

Vernis UV à base de spécial résines acryliques



Description

Produit monocomposant photo-activé à base de spécial résines acryliques utilisées comme couche de finition à effet mat; appliquée à rouleau pour le vernissage de planchers en bois, de meubles, de portes et de panneaux. Il est caractérisé par une excellente dureté, dilatation thermique, uniformité et flexibilité.

Caractéristiques

Préparation	photoamorcée
Dilution éventuelle	DILUENTE MONOMERICO
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Viscosité	40" - 50" Ford Cup 6
Application	machine à rouleaux / machine à double rouleau / rouleau gravé
Quantité nécessaire	7-15 g/m ²
Flash-Off	n.a.
Durcissement	2/3 lampes au mercure 80 W cm ²
Brillance/Opacité	5 gloss
Résidu sec	99%
Résistances chimico-physiques	excellent
Stabilité au stockage	1 année ⁽¹⁾
Conditionnement	25 KG
Nettoyage de machines industrielles	DILUENTE ACETONE

1 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi.

FINITURA UV R77 est un vernis UV adapté à l'application par machine à rouleaux tels que "baby" et "laser rollers". FINITURA UV R77 est généralement appliqué sur les planchers en bois préalablement traités avec des primer appropriés. L'entretien régulière et intense des planchers en bois traités avec FINITURA UV R74 doit être fait avec la gamme de produits VELUREX (voir la fiche technique).

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.