

STUCCO W

Mastic à l'eau pour planchers en bois



Description

STUCCO W est un produit monocomposé idéal pour le masticage des petits défauts superficiels du parquet, avant de procéder au vernissage final.

Caractéristiques

Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Couleur	disponible en différentes tonalités
Application	spatule lisse
Dilution éventuelle	eau
Stabilité au stockage	1 an ⁽¹⁾
Conditionnement	5 kg
Nettoyage des outillages	eau

1 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

Appliquer STUCCO W directement sur les parties concernées préalablement poncées et parfaitement aspirées. Après environ 1h, procéder aux opérations normales de ponçage, en enlevant les parties en excès pour éviter les défauts de "coloration" dans les opérations ultérieures de peinture. Pour les défauts particulièrement profonds, répétez l'opération.

La peinture suivante peut être réalisée avec ECORAPID, ECOSTARTER, ECOCROM, ECOPRIME HS 120, FONDO WR 306 ou OIL WOOD TRAFFIK (voir les fiches techniques correspondantes).

NOTE:

L'application d'ECOSTAR 2K (voir fiche technique) directement sur le bois enduit n'est pas recommandée, les joints peuvent être polis.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:



http://www.chimiver.com/tds/FR_STUCCO_W.pdf

Ces informations sont données à partir de notre meilleure connaissance technique et expérience d'application. Elles sont de caractère général et ne peuvent en aucun cas engager notre société. chaque cas spécifique devra être soumis à un test pratique de la part de di qui s'en sert. il devra s'assumer la responsabilité des résultats finaux de son travail.