

BLOCCA RETE

Primer all'acqua monocomponente ancorante pronto all'uso



Descrizione

BLOCCA RETE è un primer all'acqua monocomponente ancorante pronto all'uso caricato con inerte fine, specifico per bloccare/ fissare reti di sottofondo su calcestruzzo, cemento, intonaco, cartongesso, legno e piastrelle ceramiche.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Colore	grigio chiaro
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +40°C
Applicazione	rullo, pennello
Resa	0,15-0,3 Kg/m ²
Eventuale diluizione	5-10% con acqua
Tempo di essiccazione al tatto	circa 3h
Tempo di sovrapplicazione	circa 9-10h
Confezioni	5 Kg
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾
Pulizia attrezzi	acqua

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

Campi d'applicazione:

Il supporto deve essere pulito da polvere, oli e grassi, non devono essere presenti parti danneggiate ed inconsistenti o non perfettamente ancorate (ad esempio residui di cemento, calce, vernici, adesivi), queste ultime vanno totalmente asportate; i sottofondi in anidrite devono essere carteggiati.

In particolare i trattamenti della superficie di alcuni tipi di materiali, quali le cere per i resilienti, le marmette, il parquet, i disarmanti del calcestruzzo e gli oli della lamiera, devono essere completamente rimossi.

E' fondamentale assicurarsi che non vi sia una risalita di umidità dal sottofondo.

BLOCCA RETE si applica a rullo o a pennello, distribuendo il prodotto in maniera uniforme e omogenea sulla superficie. È possibile inserire la RETE in fibra di vetro stendendola durante l'applicazione del prodotto, senza lasciare sovrapposizioni o pieghe: non sormontare la rete sulle giunte.

Nel caso di applicazioni su superfici assorbenti (es. massetto o intonaco), stendere una 1a mano di BLOCCA RETE diluito al 20% circa con acqua per regolarizzare gli assorbimenti ed una 2a mano con inserimento della rete.

Per superfici interne, orizzontali e verticali, può essere applicato su ogni tipo di piastrella ceramica, purché preparate secondo le specifiche di applicazione indicate nella scheda tecnica. È ottimo anche se usato come primer verticale su cartongesso, civile e

intonaco. In caso di superfici molto lisce, diluire al 5-10% circa in volume con acqua.

Si applica a rullo o a pennello, in mano unica, distribuendo il prodotto in maniera uniforme e omogenea sulla superficie

Avvertenze

Teme il gelo. Usare solo su pavimenti interni.

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_BLOCCA_RETE.pdf