

Scheda Tecnica

Cod. Art.: CTAB020A | Rev.: 26-09-2022 | Ver: 3.2

CHIM TABU FT

Finitura bicomponente poliuretanica alifatica ad alta resistenza, non ingiallente



¤Descrizione

CHIM TABU FT è una vernice bicomponente poliuretanica alifatica, addizionata di particolari assorbitori di raggi UV, le cui caratteristiche principali sono il non ingiallimento, la durezza superficiale, la resistenza all'abrasione e la trasparenza. CHIM TABU FT, per le sue caratteristiche chimico-fisiche, conferisce, inoltre, al film di vernice essiccato un aspetto piacevolissimo.

Caratteristiche

25% INDURITORE N.I. 600 U
+10°C ÷ +25°C
rullo 6 mm / pennello / spruzzo
DILUENTE DMC 50
100 g/m²
30' (1)
2 h (リ
3-4 h ⁽¹⁾
24 h ⁽¹⁾
60-70 gloss ⁽²⁾
ottime
buona
1 anno ⁽³⁾
12,5 L (10 + 2,5)
DILUENTE DNE

- 1 a 20°C e 65% di U.R.
- 2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.
- 3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

CHIM TABU FT, catalizzata nel rapporto indicato e diluita nella misura del 25% con DILUENTE DMC 50, è consigliata come mano finale nel seguente ciclo di verniciatura non ingiallente:

- * CHIM TABU PRYMER
- attendere 6 h senza carteggiare
- * CHIM TABU FD
- attendere 12/24 h, quindi carteggiare con carta abrasiva grana 150/180
- * CHIM TABU FT

La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con CHIM TABU FT deve esser fatta con i prodotti della linea Velurex (vedi relative schede tecniche).

¤Elementi dell'etichetta



· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

¤Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_CHIM_TABU_FT.pdf