

CHIM TABU PRYMER

Fondo monocomponente antiossidante



Descrizione

CHIM TABU PRYMER è un fondo monocomponente non ingiallente che ritarda notevolmente l'ossidazione superficiale delle essenze legnose. CHIM TABU PRYMER per le caratteristiche di trasparenza e rapidità di essiccazione, è indicato anche come prima mano nei trattamenti a cera di pavimenti in legno.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	ruolo 6-8 mm / pennello / spruzzo
Eventuale diluizione	DILUENTE DNS 18
Resa	70-80 g/m ²
Fuori polvere	20' ⁽¹⁾
Fuori impronta	1 h ⁽¹⁾
Pot-Life	n.a.
Carteggiabilità	non carteggiare
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	2 / 4 h
Ossidazione del legno	leggera
Copertura	discreta
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	5 L - 12,5 L
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

CHIM TABU PRYMER va applicato sul pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato. Dopo l'applicazione di CHIM TABU PRYMER si procede direttamente, senza carteggiare, all'applicazione di CHIM TABU FD e successivamente, previa carteggiatura, all'applicazione di CHIM TABU FT.

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_CHIM_TABU_PRYMER.pdf