

ECOSTAR LINE COLORS

Vernice all'acqua bicomponente poliuretanica pigmentata per la delimitazione delle linee segnaletiche di pavimentazioni sportive



Descrizione

ECOSTAR LINE COLORS è una vernice all'acqua bicomponente poliuretanica pigmentata per la delimitazione delle linee segnaletiche dei pavimenti in legno ad uso sportivo. L'utilizzo della vernice varia dalla demarcazione delle linee da gioco sino alla delimitazione dei bordi e zone del campo. ECOSTAR LINE COLORS ha un'ottima capacità di copertura, eccellente adesione, ottima capacità di livellamento e non richiede la carteggiatura intermedia tra le diverse mani. ECOSTAR LINE COLORS è disponibile in diversi colori a richiesta miscibili tra loro ottenendo innumerevoli colorazioni. È raccomandata e certificata dalla Federazione Internazionale di Pallacanestro (FIBA Approved Equipment).

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	10/1
Aspetto	liquido
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Colore	colori RAL, NCS, a campione
Applicazione	rullo teflonato 10 mm
Eventuale diluizione	non diluire
Resa	80-100 g/m²
Fuori polvere	20-30' ⁽¹⁾
Fuori impronta	1-2 h ⁽¹⁾
Carteggiabilità	12-24 h ⁽¹⁾
Sovraverniciabilità senza carteggiatura	4-5 h ⁽¹⁾
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Copertura	eccellente
Confezioni	1 Kg
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Versioni disponibili

Gamma colori:

* Rosso traffico RAL 3020	* Giallo traffico RAL 1023	* Blu segnale RAL 5005
* Bianco Puro RAL 9010	* Nero intenso RAL 9005	* Verde menta RAL 6029
* Rosso arancio chiaro RAL 2008		

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

La superficie su cui saranno tracciate le linee dovrà essere stata precedentemente trattata con i prodotti della gamma SPORT LINE (attenersi alle informazioni riportate nella scheda tecnica di ECOSTAR 2K SPORT).

Si raccomanda di utilizzare un nastro adesivo idoneo per demarcare/delimitare e bordare le linee di gioco o porzioni di

campo, fissandolo fermamente al suolo per evitare il rischio di sbavature. Si sconsiglia l'utilizzo dello "scotch nautico".

Procedere con l'applicazione a rullo di ECOSTAR LINE COLORS dopo aver applicato due mani di ECOSTAR 2K SPORT (vedi relativa scheda tecnica). Applicare una mano di ECOSTAR LINE COLORS su una superficie precedentemente pagliettata con scotch brite. Per una migliore e ottimale applicazione si consiglia di utilizzare rullini teflonati fibra blu.

Eventuali imperfezioni, difetti, disomogeneità e scarsa copertura sono imputabili all'utilizzo di una attrezzatura non idonea.

Trattare l'intera superficie con 1-2-3 mani di ECOSTAR LINE COLORS (in base alla pienezza della tinta desiderata), attendendo circa 4-5 ore tra una mano e l'altra, senza carteggiare. Tra la seconda e la terza mano è consigliata una leggera pagliettatura scotch brite bordeaux.


Si consiglia di pianificare i lavori in modo tale da non superare le 24 ore tra le diverse mani di ECOSTAR LINE COLORS.

Terminata l'applicazione rimuovere subito il nastro adesivo e, a completo asciugamento (12-24 ore), pagliettare l'intera superficie con scotch brite. Procedere quindi con l'applicazione della mano finale di ECOSTAR 2K SPORT (vedi relativa scheda tecnica).

NOTE:

ECOSTAR LINE COLORS non deve essere mai utilizzata come trattamento finale per le pavimentazioni in legno. ECOSTAR LINE COLORS non deve essere diluita; i plastificanti degli adesivi a base di gomma presenti su alcuni tipi di nastri adesivi utilizzati per la demarcazione possono danneggiare i film di vernice poliuretaniche, se ne sconsiglia quindi l'utilizzo. I nastri adesivi consigliati dovrebbero avere basse proprietà adesive e dovrebbero essere tenuti per il minor tempo possibile.

Elementi dell'etichetta



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_ECOSTAR_LINE_COLORS.pdf