

ECOWOOD 2K HV INDUSTRY

Vernice all'acqua bicomponente poliuretana ad effetto naturale antiriflesso per pavimenti in legno



Descrizione

ECOWOOD 2K HV INDUSTRY è una vernice all'acqua bicomponente poliuretana ad uso industriale ad effetto naturale, idonea all'applicazione mediante spalmatrici. L'impiego di speciali resine conferisce al pavimento un effetto estremamente opaco, antiriflesso e naturale. Grazie alla sua particolare formulazione ECOWOOD 2K HV INDUSTRY è idonea alla verniciatura anche di essenze scure. ECOWOOD 2K HV INDUSTRY è caratterizzata da un'elevata resistenza al pedonamento e all'usura.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	10/1
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	macchine a rullo
Eventuale diluizione	DILUENTE DR H2O
Resa	70-80 g/m ²
Fuori polvere	30' ⁽¹⁾
Fuori impronta	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	2 h ⁽¹⁾
Carteggiabilità	16 h ⁽¹⁾
Sovraverniciabilità senza carteggiatura	4 - 12 h ⁽¹⁾
Brillantezza/Opacità	3-5 gloss ⁽²⁾
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Copertura	buona
Ossidazione del legno	assente
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽³⁾
Confezioni	27,5 L (25-2,5)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40 (a prodotto fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.

3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

ECOWOOD 2K HV INDUSTRY catalizzata nel rapporto indicato si applica mediante macchine a rullo tipo spalmatrici. Applicare 70-80 g/m² di ECOWOOD 2K INDUSTRY su legno preventivamente carteggiato e dopo 12-24 ore, previa carteggiatura, procedere all'applicazione della seconda mano. La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con ECOWOOD 2K HV INDUSTRY deve essere fatta con i prodotti della linea VELUREX (vedi relative schede tecniche).

Elementi dell'etichetta

· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.