

FONDO UV R-LED 930

Fondo UV LED a base di speciali resine acriliche



Descrizione

FONDO UV R-LED 930 è un fondo monocomponente fotoattivato a base di speciali resine acriliche utilizzato come mano di fondo riempitivo per la verniciatura di parquet, mobili, porte, pannelli, etc. FONDO UV R-LED 930 possiede un alto potere riempitivo, ottima distensione, buona carteggiabilità, ottimo aggrappaggio e trasparenza. E' particolarmente consigliato nei cicli a poro chiuso.

Caratteristiche

Eventuale diluizione	DILUENTE REATTIVO
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	macchine a rullo
Resa	15/80 g/m2 (in più mani)
Indurimento	Lampada LED 395 nm
Carteggiabilità	Ottima
Residuo secco	99%
Stabilità al magazzinaggio	6 mesi ⁽¹⁾
Confezioni	25 Kg
Pulizia attrezzi	DILUENTE ACETONE

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

FONDO UV R-LED 930 è un fondo riempitivo carteggiabile idoneo per l'applicazione mediante macchine a rullo tipo spalmatrice/ reverse e reticolabile mediante lampada LED 395 nm. FONDO UV R-LED 930 è generalmente applicato sopra stucchi d'adesione tipo PRYMER UV R-LED 912, dopo indurimento lampada LED 395 nm e carteggiato con carta grana 320/400.

Elementi dell'etichetta

· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.