

FONDO UV R37-G10

Stucco UV a base di speciali resine acriliche

Descrizione

Prodotto monocomponente fotoattivato a base di speciali resine acriliche utilizzato come mano di fondo per la verniciatura di parquet, mobili, porte, pannelli, etc. Particolarmente indicato in cicli spazzolati per evitare il fenomeno del "poro lucido". Dotato di ottima distensione, buona carteggiabilità, ottimo aggrappaggio e trasparenza.

Caratteristiche

Eventuale diluizione	DILUENTE MONOMERICO
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	macchine a rullo
Resa	15/80 g/m ²
Indurimento	1/3 lampade mercurio 360
Carteggiabilità	Buona
Residuo secco	99%
Stabilità al magazzinaggio	6 mesi ⁽¹⁾
Confezioni	25 Kg
Pulizia attrezzi	DILUENTE ACETONE

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

FONDO UV R37 - G10 è un fondo riempitivo carteggiabile idoneo per l'applicazione mediante macchine a rullo tipo spalmatrice reverse e reticolabile mediante lampade UV ad alta pressione. FONDO UV R37 - G10 è generalmente applicato sopra stucchi d'adesione tipo PRYMER UV R120 o PRYMER UW R200, dopo indurimento mediante 2/3 lampade ad alta potenza e carteggiato con carta grana 320/400.

Elementi dell'etichetta

	· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.
--	--