

LED HARD WAX OIL

Olio cera ad indurimento led



Descrizione

LED HARD WAX OIL è un olio ad indurimento UV LED, modificato con oligomeri acrilati, idoneo per la verniciatura di pavimenti in legno. I pavimenti in legno verniciati con LED HARD WAX OIL sono caratterizzati da ottima durezza, distensione ed elasticità. Conferisce al manufatto in legno un aspetto naturale, morbido al tatto e tonalizzato simile ad un olio. CERTIFICATI: RESISTENZA AI LIQUIDI FREDDI (UNI EN 12720) E RESISTENZA A SALIVA E SUDORE (DIN 53160) e SICUREZZA DEI GIOCATTOLI (EN 71-3). Prodotto idoneo alla verniciatura di pavimenti che devono ottenere la Classe di reazione al fuoco Cfl-s1 in conformità alla norma EN 13501-1.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	fotoiniziato
Colore	Trasparente ed in 39 colorazioni standard
Eventuale diluizione	DILUENTE REATTIVO
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	con macchine a rullo, spalmatrici, reverse
Resa	10 gr/m ² per ogni mano (minimo 2 mani)- CflS1 20 g/m ²
Flash-Off	n.a.
Indurimento	lampade LED 395 nm almeno 450 mJ/cm ²
Pot-Life	n.a.
Carteggiabilità	immediata dopo indurimento
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	n.a.
Ossidazione del legno	effetto naturale
Brillantezza/Opacità	7 - 70 gloss
Residuo secco	99%
Viscosità	60" TAZZA DIN6
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Stabilità al magazzinaggio	1 anno (1)
Confezioni	5 KG
Pulizia macchine	DILUENTE ACETONE
1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C	

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

LED HARD WAX OIL è una vernice idonea per l'applicazione mediante macchine a rullo tipo spalmatrice. E' reticolabile mediante lampade LED. Applicare 2/3 mani di LED HARD WAX OIL su supporti carteggiati e preparati in modo adeguato. La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con UV LED deve essere fatta con VELUREX Cleaner Star (vedi relativa scheda tecnica).

Fare attenzione a non irradiare di luce naturale e/o artificiale il prodotto, perchè data la natura fotosensibile potrebbe indurire e/o compromettere le sue caratteristiche applicative e finali

N.B. CERTIFICATA CflS1 SECONDO EN 13501-1 con una grammatura totale di 20 g/m²

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.