

# LED HARD WAX OIL on-site

Olio cera ad indurimento LED



## Descrizione

LED HARD WAX OIL on-site è un olio ad indurimento UV LED, modificato con oligomeri acrilati, idoneo per la verniciatura di pavimenti in legno. I pavimenti in legno verniciati con LED HARD WAX OIL on-site sono caratterizzati da ottima durezza ed elasticità. Conferisce al manufatto in legno un aspetto naturale, morbido al tatto e tonalizzato simile ad un olio. CERTIFICATI: RESISTENZA AI LIQUIDI FREDDI (UNI EN 12720) E RESISTENZA A SALIVA E SUDORE (DIN 53160) e SICUREZZA DEI GIOCATTOLI (EN 71-3). Prodotto idoneo alla verniciatura di pavimenti che devono ottenere la Classe di reazione al fuoco Cfl-s1 in conformità alla norma EN 13501-1.

## Caratteristiche

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Rapporto di catalisi                    | fotoiniziato                              |
| Colore                                  | Trasparente ed in 39 colorazioni standard |
| Eventuale diluizione                    | DILUENTE REATTIVO                         |
| Temperatura di applicazione             | +10°C ÷ +25°C                             |
| Applicazione                            | monospazzola                              |
| Resa                                    | 10/20 g/m <sup>2</sup>                    |
| Flash-Off                               | n.a.                                      |
| Indurimento                             | Asciugatrice LED-Y                        |
| Pot-Life                                | n.a.                                      |
| Carteggiabilità                         | immediata dopo indurimento                |
| Sovraverniciabilità senza carteggiatura | n.a.                                      |
| Ossidazione del legno                   | effetto naturale                          |
| Brillantezza/Opacità                    | SUPER OP 10 GLOSS; OP 20 gloss            |
| Residuo secco                           | 99%                                       |
| Resistenze chimico/fisiche              | eccellenti                                |
| Stabilità al magazzinaggio              | 1 anno <sup>(1)</sup>                     |
| Confezioni                              | 1 Kg - 5 Kg                               |
| Pulizia macchine                        | DILUENTE ACETONE                          |

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

## Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

Preparazione del legno con rete abrasiva grana 100 - 120, passaggio finale obbligatorio con disco HIGH PRO. LED HARD WAX OIL on-site è un prodotto idoneo per l'applicazione mediante monospazzola con PAD BIANCO e reticolabile mediante asciugatrice LED-Y. Applicare 2 mani di LED HARD WAX OIL on-site, carteggiando tra la prima e la seconda mano con rete abrasiva grana 320. La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con LED HARD WAX OIL on-site deve essere fatta con Soft Balm o VELUREX Cleaner Star (vedi relative schede tecniche).

## Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.