

# LIOS BALM Fissativo HV

Protettivo naturale per pavimenti oliati ad applicazione industriale



## Descrizione

LIOS BALM Fissativo HV viene applicato su pavimenti trattati ad olio naturale o colorati per ottenere una buona resistenza al pedonamento ed una maggiore idrorepellenza.

## Caratteristiche

Applicazione	spruzzo, spalmatrici a rullo
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Viscosità	70 <sup>1</sup> Ford 2
Eventuale diluizione	diluente LIOS SOLV
Essiccazione superficiale	12-24 h <sup>(1)</sup>
Essiccazione totale	15 gg <sup>(1)</sup>
Resa	20-30 gr/m <sup>2</sup> (in funzione della porosità del legno)
Stabilità al magazzinaggio	1 anno <sup>(2)</sup>
Confezioni	25 lt
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE

1 a 20°C e 65% di U.R.  
2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +30°C

## Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

L'applicazione di LIOS BALM Fissativo HV è principalmente fatta con macchine a rullo quando si tratta di impianti specifici per l'oliatura delle plance.

LIOS BALM Fissativo HV può essere normalmente applicato a spruzzo, ma necessita di un'immediata spazzolatura subito dopo per uniformare maggiormente la superficie.

## Avvertenze

Stracci, spugne, feltri utilizzati per l'applicazione (ed eventuale polvere di carteggiatura), devono essere bagnati abbondantemente con acqua subito dopo il loro utilizzo onde evitare il rischio di autocombustione.

## Elementi dell'etichetta

· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.