

LIOS GRIGIOFF

Soluzione rigenerante per legno ingrigito



* Pack 1L

Descrizione

LIOS Grigioff è una soluzione a base acquosa per il ripristino del colore originale di manufatti in legno all'esterno (pavimenti, mobili da giardino, attrezzature in genere) ingrigiti per azione delle intemperie. Non aggredisce le gomme e i giunti di dilatazione. LIOS Grigioff non contiene biocidi e preservanti, ha un ridotto impatto ambientale. CERTIFICATO BIODEGRADABILE ED ECOTOSSICO OECD 301-F ED - OECD 202:2004

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spruzzo / rullo in microfibra 8 mm / pennello
Resa	25 m ² /L (in funzione dell'assorbimento del legno)
Carteggiabilità	non carteggiare
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾
Confezioni	1 L - 5 L - 10 L - 25 L
Pulizia attrezzi	acqua

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Si consiglia di effettuare una prova preliminare. Agitare bene prima dell'uso. In caso di utilizzo di LIOS Grigioff con temperature elevate o superfici molto asciutte, si consiglia di inumidire con acqua il manufatto in legno prima dell'applicazione.

Applicare il prodotto direttamente sul manufatto in legno da trattare, lasciandolo agire per 10 minuti circa, rimuovere la patina superficiale creatasi utilizzando una spazzola non eccessivamente morbida, terminata l'operazione risciacquare con abbondante acqua.

In caso di superfici molto ingrigite, se necessario, ripetere l'applicazione.

Dopo il ripristino del manufatto in legno procedere con l'applicazione di due mani di LIOS SUNDECK WOOD OIL o LIOS SUNDECK W OIL (vedi relative schede tecniche).

Note: è possibile utilizzare la monospazzola munita di pad abrasivo per rimuovere la patina superficiale e l'idropulitrice per la medesima operazione e il successivo risciacquo del manufatto.

Avvertenze

Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi, la faccia durante l'applicazione. Evitare il contatto prolungato di LIOS Grigioff con parti metalliche ed altri materiali.

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_LIOS_GRIGIOFF.pdf