

PRYMAREN CREAM

Primer all'acqua monocomponente acrilico super performante per microcementi



Descrizione

PRYMAREN CREAM è un isolante monocomponente acrilico a base di resine non ingiallenti in dispersione acquosa indicato per la preparazione di microcementi prima della successiva verniciatura con prodotti della linea ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina (10-2). Grazie alla sua speciale e innovativa formulazione migliora l'adesione delle vernici di finitura a base acquosa su microcementi e supporti minerali aumentandone le resistenze ai supporti alcalini e all'acqua. Le proprietà di non ingiallimento ed elevata reticolazione ne consigliano l'utilizzo sia su microcementi chiari che scuri.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	TAL QUALE: spatola; DILUITO: rullo in microfibra 8 mm / pennello
Eventuale diluizione	10-20% acqua
Resa	70-80 g/m ²
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	3-4 h ⁽¹⁾
Essiccazione totale	12-24 h ⁽¹⁾
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	5 Kg
Pulizia attrezzi	Acqua (a primer fresco)

- 1 a 20°C e 65% di U.R.
- 2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

La superficie di posa deve essere perfettamente indurita, strutturalmente sana, asciutta, pulita ed esente da grassi e cere.

In caso di pavimenti vecchi o precedentemente trattati, lavare accuratamente la superficie con VELUREX Dewachs (vedi relativa scheda tecnica).

Microcementi

In presenza di sottofondi sani applicare a spatola liscia una sola mano di PRYMAREN CREAM puro e procedere dopo circa 3 ore, quando la superficie risulta calpestabile ed entro 8 ore, alla successiva verniciatura con prodotti della linea ECOSTAR 2K per Pavimenti in Resina (10-2) (vedi relativa scheda tecnica).

Per applicazioni in verticale utilizzare il prodotto puro, se applicato a pavimento è possibile utilizzarlo puro o diluito con 10-20 % d'acqua applicandolo con rullo o pennello

Promotore di adesione

E' possibile applicare PRYMAREN CREAM tra una mano e l'altra di microcimento per migliorare l'adesione e il potere impermeabilizzante.

Note:

Attenersi alle tempistiche applicative del produttore di microcementi.

Attendere la completa maturazione del microcimento prima dell'applicazione di PRYMAREN CREAM, si consiglia di pianificare i lavori in modo da non superare le 8 ore tra le diverse mani di prodotto da applicare, in caso contrario è necessario irruvidire la prima mano di PRYMAREN CREAM già applicata.

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_PRYMAREN_CREAM.pdf