

PRYMER UV R-LED 912

Primer UV LED a base di speciali resine acriliche insature



Descrizione

Primer di adesione mono/bicomponente fotoattivato a base di speciali resine acriliche insature utilizzato come prima mano per la verniciatura di parquet, mobili, porte e pannelli. E' dotato di ottime prestazioni meccaniche, di tenacità e trasparenza; se utilizzato con INDURITORE UV 100, le prestazioni di aderenza a supporti difficili migliorano notevolmente.

Caratteristiche

Eventuale catalisi	10% INDURITORE UV 100
Eventuale diluizione	DILUENTE REATTIVO
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	macchine a rullo
Resa	15/20 g/m ²
Indurimento	Lampada LED 395 nm
Residuo secco	99%
Stabilità al magazzinaggio	6 mesi ⁽¹⁾
Confezioni	5 - 25 Kg
Pulizia attrezzi	DILUENTE ACETONE

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

PRYMER UV R-LED 912 è un prymer di adesione idoneo per l'applicazione mediante macchine a rullo tipo spalmatrice e reticolabile mediante lampada LED 395 nm. PRYMER UV R-LED 912 è utilizzato come mano d'adesione su legni particolarmente difficili da trattare e, dopo semi-essiccazione, sopravverniciato con FONDO UV R-LED 930 o FONDO UV R-LED 937 riempitivo/carteggiabile.

Elementi dell'etichetta

	· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.
--	--