

SERIE CSC

Concentrati colorati al solvente per tinte



Descrizione

Dispersione di pigmenti ad alta concentrazione in idonei solventi organici caratterizzati da una elevata stabilità alla luce e un'eccellente copertura. Nessun effetto di sanguinamento, buona brillantezza, buon potere uniformante, ottima resistenza alla sovraverniciatura con poliuretanic, acrilici e prodotti fotoreticolabili. Utilizzati prevalentemente per la preparazione di tinte semicoprenti per la tinteggiatura di essenze legnose da interno.

Caratteristiche

Aspetto	liquido
Applicazione	pennello, straccio, spruzzo, rullo
Eventuale diluizione	DLC-0044; DLC-0022; DMC-0070; DNS-0018; DMC-0029
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾
Confezioni	1 L - 5 L

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

Versioni disponibili

0010 Giallo ossido	0011 Giallo cromo	0020 Rosso ossido
0050 Verde	0060 Bruno	0080 Nero
0090 Bianco	0061 Bruno scuro	

Modalità d'uso

I CSC non sono tinte pronte all'uso, ma necessitano di una diluizione che può variare a seconda dell'intensità desiderata e dal tipo d'applicazione. Diluiti in idonei solventi organici e in combinazione con appositi veicoli possono essere applicati manualmente, a spruzzo oppure con tinteggiatrici a rullo. Possono essere miscelati con i concentrati della serie CUC in tutti i rapporti per ottenere variazioni di copertura e brillantezza.

Elementi dell'etichetta

· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.