

SERIE VSC

Veicoli al solvente Chimiver



Descrizione

La serie VSC racchiude tutti i veicoli a base solvente da utilizzare nella preparazione di tinte per legno. In base al tipo di applicazione e alle caratteristiche richieste, è possibile scegliere fra diversi tipi di veicoli.

Caratteristiche

Aspetto	liquido / liquido viscoso
Applicazione	pennello, straccio, spruzzo, rullo
Temperatura di applicazione	10°C - 25°C
Eventuale diluizione	DLC-0044; DLC-0022; DMC-0070; DNS-0018; DMC-0029
Stabilità al magazzino	1 anno (*)
Confezioni	1 L - 5 L - 10 L

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Versioni disponibili

VSC-0010: Veicolo media viscosità ad uso generale specifico per applicazioni a spruzzo, spruzzo/straccio e rullo in spugna. Media velocità di asciugatura.

VSC-0011: Veicolo alta viscosità specifico per tinte applicate con rullo in gomma. Utilizzato in taglio con VSC-0010 per modificare la viscosità della tinta. Rapida essiccazione.

VSC-0015: Veicolo per applicazioni a spruzzo in cui è richiesta un'ottima uniformità di tinta e bassa marcatura del poro.

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.