

Scheda Tecnica

Cod. Art.: SLOW000X | Rev.: 12-09-2023 | Ver: 3.1

SLOWER-

Additivo ritardante per collanti poliuretanici



¤Descrizione

SLOWER- è un additivo ritardante per adesivi bicomponenti poliuretanici, specificamente formulato per ADESIVER GREEN TURF/ADESIVER 327 PU /ADESIVER RE 702. Viene utilizzato per rallentare i tempi di presa e di messa in opera delle pavimentazioni.

#Caratteristiche		
Aspetto	liquido	
Confezioni	200 g	
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾	
Rapporto di miscelazione massimo	200 g ⁽²⁾	
1 in contenitori originali chiusi e a l	remperatura compresa tra i +10°C e i +25°C	

- 1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10℃ e i +25
- 2 per ogni confezione da 11 Kg di collante poliuretanico bicomponente

¤Modalità d'uso

Aggiungere SLOWER- nel componente A e agitare con trapano elettrico a basso numero di giri fino a completa miscelazione. Successivamente aggiungere il componente B e procedere con le normali operazioni di posa.

Note:

Utilizzare massimo 200 g per ogni latta da 11Kg.

POT LIFE di ADESIVER GREEN TURF a diverse temperature

	10°C	20°C	35°C
ADESIVER	80 min	65 min	45 min
GREEN TURF			
+ 2% SLOWER-	/	/	65 min

¤Elementi dell'etichetta



· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

#Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.