

Scheda Tecnica

Cod. Art.: SPAD000X | Rev.: 13-09-2023 | Ver: 3.1

SPAGHETTO DECK

Cordone per il preriempimento dei giunti di dilatazione



¤Descrizione

SPAGHETTO DECK è un cordone in schiuma di polietilene a cellule chiuse e di sezione circolare per il preriempimento di giunti di dilatazione da riempire successivamente con sigillanti ELASTOXYL.

#Caratteristiche	
Colore	grigio
Peso specifico	35 Kg/m3
Resistenza ai solventi	buona
Resistenza all'acqua	buona
Stabilità dimensionale	eccellente
Resistenza alla temperatura	da -40°C a +75°C
Diametro del cordone	8 mm - 10 mm - 15 mm
Confezioni	1500 mt - 750 mt - 550 mt

¤Modalità d'uso

Pulire perfettamente il giunto di dilatazione anche con l'ausilio di aspiratore con apposito beccucio prima di inserire SPAGHETTO DECK premendolo manualmente fino alla base del giunto in modo da evitare che il deck sia solidale con il sottofondo; utilizzare sempre un cordone con diametro maggiore fino a 1,5 volte la larghezza massima del giunto: esempio per giunti da 10 mm di larghezza usare lo spaghetto da 15 mm. Dopo la corretta posa di SPAGHETTO DECK procedere alla sigillatura vera e propria con ELASTOXYL.

¤Elementi dell'etichetta



· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

¤Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_SPAGHETTO_DECK.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.