

UV OIL ONE 1317

Vernice UV a base di olio



Descrizione

UV a base di olio modificato con oligomeri acrilati, idonea per la verniciatura di pavimenti in legno. I pavimenti in legno verniciati con UV OIL ONE 1317 sono caratterizzati da ottima durezza, distensione ed elasticità. Conferisce al manufatto in legno un aspetto caldo e naturale.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	fotoiniziato
Eventuale diluizione	DILUENTE MONOMERICO
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	con macchine a rullo
Resa	10/15 g/m ²
Flash-Off	n.a.
Indurimento	1-3 lampade mercurio 360
Pot-Life	n.a.
Carteggiabilità	immediata dopo indurimento
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	n.a.
Ossidazione del legno	effetto naturale
Brillantezza/Opacità	0-5-10-15-25-50-60 gloss
Residuo secco	99%
Viscosità	140" - 150" Tazza Ford 4
Peso specifico	1,05 Kg/L
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾
Confezioni	25 KG
Pulizia macchine	DILUENTE ACETONE

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

UV OIL ONE 1317 è una vernice idonea per l'applicazione mediante macchine a rullo tipo spalmatrice e baby. E' reticolabile mediante lampade UV ad alta pressione. UV OIL ONE 1317 è utilizzata nell'applicazione di 2/3 mani della stessa ed applicabile su supporti carteggiati e preparati in modo adeguato. La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con UV OIL ONE 1317 deve essere fatta con VELUREX Cleaner Star (vedi relativa scheda tecnica).

Elementi dell'etichetta

· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.