

# VELUREX Re-Pair

**Protettivo per la manutenzione straordinaria di pavimentazioni in legno, resina e resilienti**



\* Pack 1L

### Descrizione

VELUREX Re-Pair è un protettivo a base di resine poliuretatiche indicato alla manutenzione straordinaria di pavimentazioni in legno, resina e resilienti quali LVT, PVC e linoleum particolarmente rovinate e soggette ad elevato calpestio. Per l'utilizzo su pavimenti in legno verniciate UV, si consiglia di effettuare una prova preliminare atta a valutarne l'adesione al supporto. VELUREX Re-Pair conferisce alla superficie trattata un nuovo look caratterizzato dalle seguenti proprietà: durezza superficiale, tenacità e trasparenza.

### Caratteristiche

Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	Panno in microfibra/Base Mop Clean
Eventuale diluizione	Non diluire
Resa	40-60 m <sup>2</sup> /L
Brillantezza/Opacità	MATT: 15 gloss; LACK: 60 gloss <sup>(1)</sup>
Stabilità al magazzinaggio	1 anno <sup>(2)</sup>
Confezioni	1 L
Pulizia attrezzi	acqua

1 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

### Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso. La superficie da trattare deve essere perfettamente pulita, asciutta ed esente da cere e polveri. Pulire la superficie con VELUREX Cleaner Star, VELUREX Resina Cleaner o VELUREX LVT Cleaner a seconda del supporto e seguendo le modalità riportate nelle relative schede tecniche. Una volta pulita la superficie da trattare, procedere con l'applicazione di VELUREX Re-Pair. Inumidire leggermente con acqua il panno in microfibra, versare una piccola quantità di VELUREX Re-Pair sulla pavimentazione e procedere con l'applicazione avendo cura di distribuire il prodotto in modo uniforme senza lasciare accumuli o eccessi.

Note:

Il pavimento è pedonabile dopo 2-3 ore. Evitare di riposizionare mobili e tappeti prima di 12-24 ore. Il successivo lavaggio del pavimento può essere effettuato dopo tre giorni con i relativi detergenti. Si consiglia di eseguire una prova preliminare al fine di valutarne le adesioni al supporto.

### Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

### Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



[http://www.chimiver.com/tds/IT\\_Velurex\\_RE-PAIR.pdf](http://www.chimiver.com/tds/IT_Velurex_RE-PAIR.pdf)