

BLOCCA RETE

Prymer de agarre monocomponente al agua listo para el uso



Descripción

BLOCCA RETE es un prymer de agarre monocomponente al agua listo para el uso, cargado con inerte fino específico para blocar/ fijar redes de substratos sobre concreto, cemento, cartón yeso, revoque, madera y baldosas en cerámica.

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Color	gris claro
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +40°C
Aplicación	rodillo, brocha
Rendimiento	0,15-0,3 Kg/m ²
Eventual dilución	5-10% con agua
Tiempo de secado al tacto	aproximadamente 3h
	aproximadamente 9-10h
Confecciones	5 Kg
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽¹⁾
Limpieza de las herramientas	agua

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Bien agiter avant emploi.

campos de aplicación:

El soporte debe ser limpiado de polvo, aceite y grasa, no deben ser presentes partes dañadas e inconsistentes o no perfectamente agarradas (por ejemplo residuos de cemento, concreto, barnices y adhesivos), Estos últimos deben ser totalmente removidos; los substratos en anidrita deben ser lijados.

Particularmente los tratamientos superficiales de algunos tipos de materiales, tales las ceras para resilientes, las losetas, los pisos de madera, desarmantes para el concreto y los aceites de laminas, deben ser completamente removidos.

Es fundamental asegurarse que no halla humedad de remonte del substrato.

BLOCCA RETE se aplica con rodillo o brocha, distribuyendo el producto de manera uniforme y homogénea sobre la superficie. Es posible insertar la RETE(red) en fibra de vidrio extendiéndola mientras se aplica el producto. Sin dejar superposiciones o plieques: no superar la red sobre las juntas.

En el caso de aplicaciones sobre superficies absorbentes (Ejemplo. Mortero o Cartón Yeso), extender una primera mano de BLOCCA RETE diluido aproximadamente con el 20 % de agua para uniformar los absorbimientos y una segunda mano con la inserción de la red.

Para superficies internas, horizontales y verticales, puede ser aplicado sobre todo tipo de losetas en cerámica, siempre que

preparadas según las específicas de aplicación indicadas en la ficha técnica. Es excelente uso también como prymer vertical sobre cartón yeso y revoque. En caso de superficies muy lisas, diluir aproximadamente con el 5- 10% de agua.

BLOCCA RETE se aplica con rodillo o brocha, distribuyendo el producto de manera uniforme y homogénea sobre la superficie.

Advertencias

Proteger del frío. Usar solo en suelos internos.

Elementos de la etiqueta

Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnica. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_BLOCCA_RETE.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.