

Art.: CTAB020A | Rev.: 26-09-2022 | Ver: 3.2

CHIM TABU FT

Acabado poliuretanico alifático de dos componentes con alta resistencia, no amarillece



¤Descripción

CHIM TABU FT es un barniz alifático de dos componentes, adicionado de particulares absorbedores de rayos UV, cuyas características principales son el no amarilleamiento, la dureza superficial, la reistencia a la abrasión y la transparencia. CHIM TABU FT, por sus características químico-físicas, otorga, además a la película de barniz seco un aspecto muy agradable. Empleos: mano de acabado en el barnizado de pisos de madera pintados y/ o teñidos.

¤Características

Relación de catálisis	25% INDURITORE N.I. 600 U
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo 6 mm / pincel / pulverizador
Dilución	DILUENTE DMC 50
Rendimiento	100 g/m²
Sin polvo	30' (1)
Sin impronta	2 h 🕖
Vida útil	3-4 h ⁽¹⁾
Lijado	24 h (リ
Brillo/Opacidad	60-70 gloss ⁽²⁾
Resistencias químico/físicas	óptimas
Cobertura	bueno
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽³⁾
Confecciones	12,5 L (10 + 2,5)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.
- 3 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los $+10^{\circ}\text{C}\,\text{y}+25^{\circ}\text{C}$

#Modalidad de utilización

Bien agiter avant emploi.

CHIM TABU FT, catalizado en la relación indicada y diluida con el 25% de DILUENTE DMC 50, se aconseja como mano final en los siguientes ciclos de barnizado que no amarillea:

- * CHIM TABU PRYMER
- esperar 6 horas sin lijar
- * CHIM TABU FD
- esperar de 12/24 horas, lijar con papel abrasivo de grano 150/180
- * CHIM TABU FT

El mantenimiento ordinario y/o extraordinario del pavimento barnizado debe realizarse con VELUREX Polish WT, VELUREX Metal Lack o VELUREX METAL MATT(véase las relativas fichas técnicas).

¤Elementos de la etiqueta



· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

¤Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede descargar también de este este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_CHIM_TABU_FT.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos tecnicos y applicativos. Siendo de caracter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendra que ser puesto a una prueva pratica para el utilizador que se lieva la completa responsabilidad del exito final de su trabajo.