

Ficha técnica

Art.: CTEC000X_CTEC001X_CTEC002X | Rev.: 11-09-2023 | Ver: 3.4

COLOR TECH

Concentrados colorantes de ECOFILL TECH



Descripción

Colorante en solución acuosa de alta concentración, listo para usar, caracterizado por su excelente estabilidad a la luz, transparencia, uniformidad y brillo. Buena resistencia al repintado con poliuretano y acrílico. Usados para modificar e intensificar el color de ECOFILL TECH en presencia de esencias de madera oscuras.

Características

Aspecto	líquido
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Eventual dilución	Agua
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽¹⁾
Confecciones	1 L
1	en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Versiones

Gama de colores :

- * Color Tech Brown - adecuado para esencias marrones (Iroko, Afrormosia, Nogal, Teca, Ipe Lapacho.)
- * Color Tech Red Brown - adecuado para esencias rojas (Doussie, Cerezo, Merbau, Padauk, Douglas.)
- * Color Tech Wengé - específico para Wenge

Modalidad de utilización

Agite el concentrado antes de agregarlo a ECOFILL TECH. Añadir COLOR TECH, en el porcentaje máximo del 5%, mezclando cuidadosamente hasta obtener un color homogéneo. Mezclar con polvo de madera (veáanse relativa ficha técnica de ECOFILL TECH). Agite el concentrado antes de agregarlo a ECOFILL TECH.

Elementos de la etiqueta



· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnica. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_COLOR_TECH.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.