

FONDO UV R37-G10

Estuco UV a base de resinas acrílicas especiales

Descripción

Producto monocomponente fotoactivado a base de resinas acrílicas especiales utilizado como capa de fondo para la pintura de parquet, muebles, puertas, paneles, etc. Especialmente indicado en ciclos cepillados para evitar el fenómeno del "poro brillante". Equipado con excelente distensión, buena lijado, excelente agarre y transparencia.

Características

Eventual dilución	DILUENTE MONOMERICO
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	barnizadora a rodillo
Rendimiento	15/80 g/m ²
Endurecimiento	1/3 lámparas de mercurio 360
Lijado	Buena
Residuo seco	
Estabilidad de almacenamiento	6 meses ⁽¹⁾
Confecciones	25 Kg
Limpieza de las herramientas	DILUENTE ACETONE

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

FONDO UV R37 - G10 es un fondo de relleno que se puede lijar adecuado para la aplicación mediante barnizadora a rodillo tipo reverse y reticulable mediante lámparas UV de alta presión. FONDO UV R37 - G10 se aplica generalmente sobre estucos de adhesión tipo PRYMER UV R120 o PRYMER UW R200, después de curado con 2/3 lámparas de alta potencia y lijado con papel de grano 320/400.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.