

# LED HARD WAX OIL on-site

Aceite de cera de curado led



## Descripción

led HARD WAX OIL on-site OP es un aceite de curado UV led, modificado con oligómeros acrilados, adecuado para pintar suelos de madera. Los suelos de madera pintados con led HARD WAX OIL on-site OP se caracterizan por una excelente dureza y elasticidad. Le da al artefacto de madera un aspecto natural, suave al tacto y tonalizado similar a un aceite. CERTIFICADOS: RESISTENCIA A LÍQUIDOS FRÍOS (UNI EN 12720) Y RESISTENCIA A LA SALIVA Y EL SUDOR (DIN 53160) y SEGURIDAD DE LOS JUGUETES (EN 71-3). Producto adecuado para la pintura de suelos que deben obtener la Clase de reacción al fuego Cfl-s1 de acuerdo con la norma EN 13501-1.

## Características

Relación de catálisis	fotoiniciado
Color	Transparente y en 39 colores estándar
Eventual dilución	DILUENTE REATTIVO
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	monocepillo
Rendimiento	10/20 g/m <sup>2</sup>
Flash-Off	n.a.
Endurecimiento	secadora LED-Y
Vida útil	n.a.
Lijado	inmediata después del endurecimiento
Sobre barnizado sin lijar	n.a.
Oxidación de la madera	efecto natural
Brillo/Opacidad	SUPER OP 10 GLOSS; OP 20 gloss
Residuo seco	99%
Resistencias químico/físicas	excelentes
Estabilidad de almacenamiento	1 año <sup>(1)</sup>
Confecciones	1 Kg - 5 Kg
Limpieza de maquinaria industrial	DILUENTE ACETONE
1	en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

## Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

Preparación de la madera con malla abrasiva de grano 100 - 120, paso final obligatorio con disco HIGH PRO. LED HARD WAX OIL on-site es un producto idóneo para la aplicación mediante monocepillo con PAD BLANCO y reticulable mediante secadora LED-Y. Aplicar 2 capas de led HARD WAX OIL on-site OP, lijando entre la primera y la segunda mano con malla abrasiva de grano 320. El mantenimiento ordinario y/o extraordinario de los pavimentos tratados con led HARD WAX OIL on-site OP debe realizarse con Soft Balm o VELUREX Cleaner Star (ver las fichas técnicas correspondientes).

## Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.