

LIOS BALM Fissativo

Protector para pisos aceitados



Descripción

LIOS BALM FISSATIVO se aplica en pisos teñidos o tratados con aceite natural para obtener una buena resistencia al desgaste y mayor hidropelencia.

Características

Aplicación	pañó
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Eventual dilución	DILUENTE LIOS SOLV
Secado superficial	12-24 h ⁽¹⁾
Secado total	15 días ⁽¹⁾
Lijado	no lijable
Sobrebarnizado	6-8 h
Rendimiento	30 m²/L (en función de la porosidad de la madera)
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	2 L - 5 L - 10 L - 25 L
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar antes de usar.

Aplicar LIOS BALM FISSATIVO con un paño de modo uniforme.

En caso de madera muy absorbente, por mejorar la resistencia al desgaste y homogeneidad superficial, aplicar una segunda mano de LIOS BALM FISSATIVO. Tal operación debe ser efectuada sin lijado, cuando la primera mano deviene transitable (6-8h). Para uso de bricolaje, utilizar como un mantenimiento extraordinario UNA VEZ AL AÑO.

Advertencias

Paños, esponjas, fieltros utilizados para la aplicación (incluso el polvo de lijado), debe ser empapados inmediatamente con agua después de uso con el fin de evitar el riesgo de auto-ignición. Utilice siempre un respirador (máscara de filtro FFP2 según EN 149) y trabaje solo en ambientes bien ventilados o utilizando equipos de ventilación adicionales. Se recomienda usar ropa de trabajo, gafas de seguridad y guantes resistentes a los productos químicos.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_LIOS_BALM_Fissativo.pdf