

Art.: LOFF000X | Rev.: 29-06-2022 | Ver: 3.1

LIOS GRIGIOFF

Solución regenerante para madera agrisada



¤Descripción

LIOS Grigioff es una solución para el reajuste del color original de manufacturados de madera en el exterior (pisos, muebles de jardín, herramientas en general) oscurecidos por acción de la intemperie. No degrada gomas y juntas de dilatación. Se recomienda de hacer pruebas antes la utilización. CERTIFIED BIODEGRADABLE AND ECOTOXIC OECD 301-F OECD 202:2004

¤Características

Relación de catálisis	monocomponente
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rociador / rodillo de microfibra 8
	mm / pincel
Rendimiento	25 m²/L (en función de la absorción
	de la madera)
Lijado	no lijable
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽¹⁾
Confecciones	1 L - 5 L - 10 L - 25 L
Limpieza de las herramientas	agua

¹ en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los $+10^{\circ}\text{C}$ y $+25^{\circ}\text{C}$

Modalidad de utilización

Se aconseja efectuar una prueba preliminar. Agitar bien antes de usar. En caso de uso de LIOS Grigioff con temperaturas elevadas o superficies muy secas, se aconseja humedecer con agua el artefacto de madera antes de la aplicación.

Aplicar el producto directamente sobre el artefacto de madera de tratarse. Dejando que actúe por alrededor 10 minutos, remover la patina superficial creada usando un cepillo no excesivamente blando, al final de la operación enjuagar con bastante agua.

En caso de superficies muy grises si es necesario, repetir la aplicación.

Despues de restaurar el artefacto en madera proceder con la aplicación de dos manos de LIOS SUNDECK WOOD OIL o LIOS SUNDECK W OIL (véanse relativas fichas técnicas).

Notas: es posible usar el buffer equipado con disco abrasivo para remover la patina superficial y la hidrolimpiadora para la misma operación y el siguiente enjuague del artefacto.

Advertencias

Use guantes adecuados y proteja los ojos y la cara durante la aplicación. Evite el contacto prolongado de LIOS Grigioff con piezas metálicas y otros materiales.

¤Elementos de la etiqueta



· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

¤Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede descargar también de este este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_LIOS_GRIGIOFF.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos tecnicos y applicativos. Siendo de caracter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendra que ser puesto a una prueva pratica para el utilizador que se lieva la completa responsabilidad del exito final de su trabajo.