

Art.: LTAP000X | Rev.: 29-06-2022 | Ver: 3.1

# LIOS TALITA PLUS

## Aceite regenerador de secado rápido para pisos de madera aceitados



## **¤**Descripción

LIOS Talita Plus es un aceite regenerador de manutención a rapido secado para pisos de madera tratados con aceites naturales. Se utiliza cuándo el piso se presenta de aspecto particularmente desgastado, abraso, "seco" o no uniforme.

<b>¤</b> Características	
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	paño (PANNO MAINTAIN)
Eventual dilución	LIOS SOLV
Rendimiento	30 m²/L
Estabilidad de almacenamiento	1 año <sup>(1)</sup>
Confecciones	1 L
Limpieza de las herramientas	LIOS SOLV

en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

#### **¤**Versiones

STANDARD: Aceite regenerador de secado rápido para pisos de madera aceitados

COLORATO: disponible blanco según muestra

#### **Modalidad de utilización**

Agitar bien antes del uso. Limpiar bien la superficie de tratar con LIOS Kronos y dejar secar (vèanse relativa ficha tecnica). Proceder con la aplicación de LIOS Talita Plus con paño (PANNO MAINTAIN) de manera uniforme y regular siguiendo las vetas de madera. Para obtener un suelo que sea listo al pisoteo y con un resultado más uniforme, es posible despues de aproximadamente 30 minutos de la aplicación de LIOS Talita Plus continúe con el pulido con un trapo suave o un cepillo mono disco equipado con fieltro blanco y trapo. Se aconseja el uso 2 veces por año.

**Notas:**Notas no aplicar cantidades ecesivas de producto para evitar fenomenos de pegajosidad. Para uso de bricolaje, utilizar como un mantenimiento extraordinario UNA VEZ AL AÑO.

## **¤**Advertencias

Paños, esponjas, fieltros utilizados para la aplicación (incluso el polvo de lijado), debe ser empapados inmediatamente con agua después de uso con el fin de evitar el riesgo de auto-ignición. Utilice siempre un respirador (máscara de filtro FFP2 según EN 149) y trabaje solo en ambientes bien ventilados o utilizando equipos de ventilación adicionales. Se recomienda usar ropa de trabajo, gafas de seguridad y guantes resistentes a los productos químicos.

### ¤Elementos de la etiqueta



· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

#### **¤**Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede descargar también de este este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP\_LIOS\_TALITA\_PLUS.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos tecnicos y applicativos. Siendo de caracter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendra que ser puesto a una prueva pratica para el utilizador que se lieva la completa responsabilidad del exito final de su trabajo.