

Ficha técnica

Art.: - | Rev.: 15-09-2023 | Ver: 3.3

SERIE VSC

Vehículos de disolvente Chimiver



■ Descripción

La serie VSC incluye todos los vehículos de base disolvente para la preparación de tintes para madera. Dependiendo del tipo de aplicación y las características requeridas, puede elegir entre diferentes tipos de vehículos.

■ Características

Aspecto	líquido / líquido viscoso
Aplicación	pincel, trapo, pulverizador, rodillo
Temperatura de aplicación	10°C - 25°C
Eventual dilución	DLC-0044; DLC-0022; DMC-0070; DNS-0018; DMC-0029
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽¹⁾
Confecciones	1 L - 5 L - 10 L

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

■ Versiones

VSC-0010: Vehículo de viscosidad media de uso general específico para aplicaciones de pulverización, pulverización/trapo y rodillo de esponja. Velocidad de secado media.

VSC-0011: Vehículo de alta viscosidad específico para tintes aplicados con rodillo de goma. Utilizado en corte con VSC-0010 para cambiar la viscosidad del tinte. Secado rápido.

VSC-0015: Vehículo para aplicaciones de pulverización en las que se requiere una excelente uniformidad de tinte y bajo marcado de poro.

■ Elementos de la etiqueta

	· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.
--	--

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.