

# SLOWER-

## Aditivo retardante para adhesivos de poliuretano



### Descripción

SLOWER- es un aditivo retardante para adhesivos de poliuretano de dos componentes, específicamente formulado para ADESIVER GREEN TURF/ADESIVER 327 PU /ADESIVER RE 702. Se utiliza para retardar el tiempo de endurecimiento y la colocación del suelo.

### Características

Aspecto	líquido
Confecciones	200 g
Estabilidad de almacenamiento	1 año <sup>(1)</sup>
Proporción de mezcla máxima	200 g <sup>(2)</sup>

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C  
2 Por cada empaque de 11 kg de pegamento poliuretano de dos componentes

### Modalidad de utilización

Agregue SLOWER- al componente A y agite con un taladro eléctrico a baja velocidad hasta que esté completamente mezclado. Luego agregue el componente B y proceda con las operaciones normales de colocación.

#### Notas:

Utilizar un máximo de 200 g por cada 11 kg de lata.

#### POT LIFE de ADESIVER GREEN TURF a diferentes temperaturas

	10°C	20°C	35°C
ADESIVER GREEN TURF	80 min	65 min	45 min
+ 2% SLOWER-	/	/	65 min

### Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

### Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnica. Puede descargar también de este enlace:

[http://www.chimiver.com/tds/SP\\_.pdf](http://www.chimiver.com/tds/SP_.pdf)

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.