

SPAGHETTO DECK

Cordón para el relleno inicial de perfiles de dilatación



Descripción

SPAGHETTO DECK es un cordón en espuma de polietileno con células cerradas y de sección circular para el relleno inicial de perfiles de dilatación y rellenar sucesivamente con sellador ELASTOXYL.

Características

Color	gris
Peso específico	35 Kg/m ³
Resistencia a los disolventes	buena
Resistencia al agua	buena
Estabilidad dimensional	excelente
Resistencia a la temperatura	de -40°C a +75°C
Diámetro del cordón	8 mm - 10 mm - 15 mm
Confecciones	1500 mt - 750 mt - 550 mt

Modalidad de utilización

Limpiar perfectamente el perfil de dilatación con la ayuda de aspiradora antes de insertar SPAGHETTO DECK ejerciendo presión manualmente hasta la base del perfil en modo de evitar que el deck este pagado con el sustrato; utilizar siempre un cordón con diámetro superior hasta 1,5 veces la anchura máxima del perfil: ejemplo para perfiles de 10 mm de hanchura usar la cuerda de 15 mm. Después del correcto posado de SPAGHETTO DECK seguir con el sellado final con ELASTOXYL.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_SPAGHETTO_DECK.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.