

WHITE LANE

Pintura acrílica a base de agua de media duración en dispersión acuosa para la demarcación de las líneas de delimitación de áreas de juego de campos de césped natural y sintético.



Descripción

WHITE LANE es una pintura al agua pigmentada de media duración para la demarcación de los diversos sectores de campos de juegos interiores y exteriores en césped natural y/o sintético. Caracterizado por excelente cobertura y secado; resistente incluso en presencia de lluvia. El aspecto final de la brizna de hierba es suave, opaco y natural. WHITE LANE está indicado para campos de césped natural y sintético.

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Aspecto	líquido
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +30°C
Color	blanco
Aplicación	carro marcador de campo con dosador o a rodillo, pulverizador
Dilución	agua
Rendimiento	0,1-0,2 L/m ² - 1,5 L/100 m
Sobre barnizado	8 - 10 h ⁽¹⁾
Secado total	24 h ⁽¹⁾
Brillo/Opacidad	opaco
Estabilidad de almacenamiento	12 meses ⁽²⁾
Confecciones	10 L
Limpieza de las herramientas	agua
1	a 20°C y 65% de H.R.
2	en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Versiones

COLORATA: disponible en coloraciones RAL

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

Use WHITE LANE puro o eventualmente si es necesario diluir con (5-10%) con agua, mezclar con un taladro a bajo número de revoluciones evitando incorporar aire. La aplicación con el carro marcador de campo de con difusor o rodillo permite una mejor distribución homogénea del producto, mejorando la cobertura y la delimitación de la línea. El ciclo de pintura incluye la aplicación de al menos 2 capas de WHITE LANE a una distancia de alrededor de 8 - 10 h. Proteger las superficies pintadas adecuadamente lo antes posible de lluvia y evitar pintar en condiciones de superficies mojadas, heladas o cuando es fácilmente predecible lluvia en poco tiempo: pueden ocurrir problemas de adhesión.

Rendimiento en campos de deportes de fútbol

WHITE LANE

Lineas de campo a las 5 (200 m ca. - 10 cm Anchura línea)	Lineas de campo a las 8 (450 m ca. - 10 cm Anchura línea)	Lineas de campo a las 11 (700 m ca. - 10 cm Anchura línea)
aproximadamente 3 L	aproximadamente 7 L	aproximadamente 10 L

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_WHITE_LANE.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.